## Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

5835 Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.





5770 **GEDORE** 



**GEDORE** 

Portis

€;;stahl**wille**()\*

Donte

Gortis

5773

5922

5836

GEDORE

	GEDORE	Cortis			GEDORE	Cortis	
Schlüsselweite	5770	5835	Bestell-	Schlüsselweite	5770	5835	Bestell-
mm	€	€	Nr.	mm	€	€	Nr.
27	24,50	11,85	0027	65	98,10	-	0065
30	28,30	13,15	0030	70	118,50	_	0070
32	30,70	16,45	0032	75	147,00	-	0075
36	34,30	20,50	0036	80	158,50	_	0080
41	43,00	26,30	0041	85	187,00	-	0085
46	52,80	33,80	0046	90	244,00	_	0090
50	66,30	40,20	0050	95	270,50	_	0095
55	79,70	50,90	0055	100	466,50	_	0100
60	82,20	64,10	0060		(W522)	(W730)	
	(W522)	(W730)					

Ο

## Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

5773 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Schlüsselweite 24 bis 60 mm mit UnitDrive-Profil, ab Schlüsselweite 65 mm mit Zwölfkant-Profil.

5922 StahlwilleSTABIL®, aus chromlegiertem Stahl.

5836 Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.

	GEDORE	€;stahl <b>wille</b> ()°	Cortis	
Schlüsselweite	5773	5922	5836	Bestell-
mm	€	€	€	Nr.
24	24,50 *	-	11,75 *	0024
27	30,70	-	12,40	0027
30	36,80	-	12,65	0030
32	39,20	93,00	16,25	0032
36	49,00	97,80	20,30	0036
41	55,20	124,50	22,30	0041
46	61,40	132,50	30,60	0046
50	67,50	153,50	34,20	0050
55	73,60	169,00	40,20	0055
60	79,70	191,00	47,30	0060
65	98,10	234,00	59,60	0065
* Nicht genormte Größe.	(W522)	(W625)	(W730)	

Schlüsselweite 5922 5836 Bestell-5773 € € mm € Nr. 70 110,50 260,00 63,40 \* 🚺 ...0070 68,80 \* 🚺 ...0075 75 124,50 283,00 80 187,00 391,50 ...0080 85 232,50 432,50 ...0085 90 270,50 550,50 ...0090 \_ 95 307,00 620,50 \_ ...0095 ...0100 100 369,50 737,50 \_ 105 430,00 793,00 ...0105 ...0110 1013,00 110 466,50 \_ 115 489,50 1060,00 ...0115 ...0120 120 1314,00 (W522) (W730) (W625)