Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

| | S FREGM | |
|----------------|---------|----------|
| Schlüsselweite | 5837 | Bestell- |
| mm | € | Nr. |
| 24 | 118,50 | 0024 |
| 27 | 118,50 | 0027 |
| 30 | 118,50 | 0030 |
| 32 | 118,50 | 0032 |
| 36 | 133,00 | 0036 |
| 41 | 156,50 | 0041 |
| 46 | 171,50 | 0046 |
| | (W626) | |

| | | 2) FREQUE | |
|----------|----------------|-----------|----------|
| Bestell- | Schlüsselweite | 5837 | Bestell- |
| Nr. | mm | € | Nr. |
| 0024 | 50 | 187,00 | 0050 |
| 0027 | 55 | 203,00 | 0055 |
| 0030 | 60 | 255,00 | 0060 |
| 0032 | 65 | 269,50 | 0065 |
| 0036 | 70 | 331,00 | 0070 |
| 0041 | 75 | 331,00 | 0075 |
| 0046 | 80 | 530,50 | 0080 |
| | | (W626) | |





Zugringschlüssel

Ausführung: Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente.

Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung eines Aufsteckrohrs.

- 5766 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ring mit UnitDrive-Profil.
- 576A Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

| | | GEDORE | Gortis | |
|----------------|----------|--------|--------|----------|
| Schlüsselweite | Schaft-Ø | 5766 | 576A | Bestell- |
| mm | mm | € | € | Nr. |
| 24 | 18,3 | 34,30 | 20,40 | 0024 |
| 27 | 18,3 | 36,80 | 21,00 | 0027 |
| 30 | 18,3 | 43,00 | 22,60 | 0030 |
| 32 | 21,3 | 46,60 | 24,60 | 0032 |
| 36 | 21,3 | 51,60 | 30,60 | 0036 |
| 41 | 21,3 | 61,40 | 35,50 | 0041 |
| 46 | 24,1 | 73,60 | 41,70 | 0046 |
| 50 | 24,1 | 79,70 | 49,00 | 0050 |
| 55 | 24,1 | 85,90 | 52,80 | 0055 |
| 60 | 29,1 | 110,50 | _ | 0060 |
| 65 | 29,1 | 124,50 | _ | 0065 |
| 70 | 29,1 | 158,50 | _ | 0070 |
| 75 | 29,1 | 187,00 | _ | 0075 |
| 80 | 29,1 | 215,50 | _ | 0080 |
| | | (W522) | (W730) | |

Aufsteckrohr für Zugringschlüssel

| | | GEDORE | Gortis | |
|--------------------|-----------|--------|--------|----------|
| für Schlüsselweite | Ø x Länge | 5767 | 576B | Bestell- |
| mm | mm | € | € | Nr. |
| 24-30 | 19 x 460 | 29,40 | _ | 0005 |
| 24-30 | 19 x 460 | _ | 16,70 | 0005 |
| 32-41 | 22 x 610 | 43,00 | _ | 0010 |
| 32-41 | 22 x 610 | _ | 24,40 | 0010 |
| | | (W522) | (W730) | |

Maul-Steckschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen.

Hinweis: Drehstifte finden Sie auf 2/149.

| | | | | | GEDORE | |
|-----------|-------|--------|----------------|---------|--------|----------|
| | | | | für | 5779 | Bestell- |
| Schlüssel | | Maul- | Steckschlüssel | Dreh- | | Nr. |
| weite | Länge | stärke | Außen-Ø | stift-Ø | | |
| mm | mm | mm | mm | mm | € | |
| 10 | 179 | 4,7 | 15,5 | 5 | 22,10 | 0010 |
| 13 | 208 | 6 | 19,2 | 5 | 27,00 | 0013 |
| 17 | 255 | 7,5 | 24,2 | 8 | 30,10 | 0017 |
| 19 | 283 | 8 | 26,7 | 8 | 31,90 | 0019 |
| | | | | | (W522) | |







| | | GEDORE | Cortis | |
|--------------------|-----------|--------|--------|----------|
| für Schlüsselweite | Ø x Länge | 5767 | 576B | Bestell- |
| mm | mm | € | € | Nr. |
| 46-55 | 25 x 760 | 60,10 | - | 0015 |
| 46-55 | 25 x 760 | _ | 36,50 | 0015 |
| 60-95 | 30 x 860 | 79,70 | - | 0020 |
| | | (W522) | (W730) | |

