Doppelgelenksteckschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, extragroßer Schwenkbereich mit dünnwandigen Köpfen mit UnitDrive-Profil. Köpfe fein geschliffen. Schaft mit Bohrungen für Drehstifte.

Hinweis: Drehstifte finden Sie auf (22) 5/149.

| | | | | | GEDORE▼ | |
|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| | | Steck- | Steck- | für | 5762 | Bestell- |
| Schlüssel- | | schlüssel | schlüssel | Dreh- | | Nr. |
| weite | Länge | Innen-Ø | Außen-Ø | stift-Ø | | |
| mm | mm | mm | mm | mm | € | |
| 8 x 9 | 200 | 13 | 14,2 | 6 | 35,60 | 0008 |
| 10 x 11 | 205 | 15,5 | 16,7 | 6 | 36,80 | 0010 |
| 12 x 13 | 240 | 18 | 19,2 | 8 | 39,20 | 0012 |
| 13 x 17 | 275 | 19,2 | 24,2 | 10 | 49,00 | 0013 |
| 17 x 19 | 315 | 24,2 | 26,7 | 12 | 55,20 | 0017 |
| | | | | | (W522) | |



Vierkant-Steckschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Massive, abgewinkelte Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen. Mit Dom für extraspitze Schraubköpfe.

| | | _ GEDORE ▼ | |
|----------------|-------|-------------------|----------|
| Schlüsselweite | Länge | 5768 | Bestell- |
| mm | mm | € | Nr. |
| 8 | 150 | 18,45 | 0005 |
| 9 | 160 | 20,90 | 0010 |
| 10 | 175 | 24,50 | 0015 |
| 12 | 215 | 27,00 | 0020 |
| 13 | 230 | 28,30 | 0025 |
| 14 | 240 | 29,40 | 0030 |
| 17 | 280 | 30,70 | 0035 |
| | | (\\/522\ | |



GEDORE



Ausführung: Aus Spezialstahl. Umschaltbar für Rechts- und Linksgang. Mit Zentrierspitze und Bohrung zur Absicherung bei der Benutzung persönlicher Schutzausrichtungen bei der Arbeit (PSA).

Anwendung: Ideal für die meisten im Gerüstbau verwendeten Muttern an Kupplungen. Mit spitz zulaufendem Griff zum Eindrehen der Gerüstösen und Ringschrauben. Zum Richten von Dornen und Einziehen von Bohlen.

| | | Fi ortis | |
|----------------|-------|-----------------|----------|
| Schlüsselweite | Länge | 576A | Bestell- |
| mm | mm | € | Nr. |
| 19 x 22 | 320 | 15,55 | 0005 |
| 19 x 24 | 320 | 15,55 | 0010 |
| | | (W730) | |



Dreikant-Steckschlüssel

Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift.

| | | | format professional quality | |
|-------|-------|-----------|-----------------------------|----------|
| | Länge | Drehstift | 5784 | Bestell- |
| Größe | mm | mm | € | Nr. |
| M4 | 90 | 5 x 63 | 3,48 | 0004 |
| M5 | 100 | 6 x 63 | 3,77 | 0005 |
| M6 | 112 | 6 x 80 | 4,09 | 0006 |
| M8 | 125 | 6 x 100 | 4,49 | 0008 |
| M10 | 140 | 8 x 125 | 5,15 | 0010 |
| M12 | 160 | 10 x 160 | 6,10 | 0012 |
| M16 | 180 | 12 x 200 | 9,95 | 0016 |
| | | | (W520) | |



