Hakenschlüssel mit Nase

Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.

5821 Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen.

			AMF ()	Cortis	
Spannweite	Länge	Stärke	5821	5894	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	Nr.
12-14	110	3	4,45	-	0120
16-20	110	3	4,29	-	0160
25-28	136	4	4,59	3,87	0250
30-32	136	4	4,59	3,87	0300
34-36	170	5	5,65	4,54	0340
40-42	170	5	5,65	4,54	0400
45-50	206	6	6,15	5,25	0450
52-55	206	6	6,15	5,40	0520
58-62	240	7	9,05	7,95	0580
68-75	240	7	9,00	7,90	0680
* Stärke von der DIN abweichend.			(W506)	(W731)	

Hakenschlüssel mit Zapfen

Ausführung: DIN 1810 Form B, mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816.

5823 Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen.

5896 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.

				₽₩₽€	Cortis	
Spann-				5823	5896	Bestell-
weite	Länge	Zapfen-Ø	Stärke			Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	
16-18	110	2,5	3	5,20	4,12	0160
20-22	110	2,5	3	5,20	4,12	0200
25-28	136	3	4	6,10	4,70	0250
30-32	136	4	4	6,10	4,70	0300
34-36	170	4	5	6,55	5,45	0340
40-42	170	4	5	6,55	5,55	0400
45-50	206	5	6	8,45	6,85	0450
52-55	206	5	6	8,55	6,85	0520
* Stärke von	DIN abwei	chend.		(W506)	(W731)	

Hakenschlüssel mit Nase, verstellbar

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.

			₽₩₽€€	
Spannweite	Länge	Stärke	582A	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
20-42	180	4	18,90	0020
45-90	250	6	21,30	0045
			(W506)	

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, mit Nase, verstärktem Niet und Federscheibe. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.

				AULE()	
Spannweite	Länge	Stärke	Nietlänge	5822	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
20-35	165	4	10,5	15,05	0200
35-60	210	5	12,5	16,05	0350
60-90	280	6	14,5	20,80	0600
				(W506)	



			AMF (F)	Cortis	
Spannweite	Länge	Stärke	5821	5894	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	Nr.
80- 90	280	8	13,15	10,70	0800
95-100	280	8	13,15	10,80	0950
110-115	335	10	22,20	18,70	1100
120-130	335	10	22,20	18,70	1200
135–145	385	10	30,10 *	23,20 *	1350
155-165	385	10	30,10 *	23,20 *	1550
180-195	470	10	51,00 *	_	1800
205-220	470	10	54,00 *	_	2050
230-245	568	10	90,50 *	_	2300
260-270	568	10	90,50 *	_	2600
			(W506)	(W731)	



				₽₩₽€	Cortis	
Spann-				5823	5896	Bestell-
weite	Länge	Zapfen-Ø	Stärke			Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	
58- 62	240	5	7	11,60	9,00	0580
68- 75	240	6	7	11,65	9,15	0680
80- 90	280	6	8	14,60	11,70	0800
95-100	280	8	8	14,60	11,70	0950
110-115	335	8	8	27,00 *	20,30	1100
120-130	335	8	8	27,00 *	20,30	1200
135-145	380	8	8	34,70 *	26,40	1350
155-165	380	8	8	34,70 *	26,40	1550
				(W506)	(W731)	





				₽₩₽€€	
Spannweite	Länge	Stärke	Nietlänge	5822	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
90-155	335	7	17,5	30,20	0900
155-230	460	8	17,5	50,60	1550
				(W506)	