Ausführung: DIN 911L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.



		B swiss tools	
Schlüsselweite	Schenkellänge	5933	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
1,5	80 x 14	1,87	0015
2	90 x 16	2,05	0020
2,5	110 x 18	2,36	0025
3	125 x 20	2,58	0030
4	150 x 22	3,25	0040
5	165 x 25	3,88	0050
6	185 x 28	5,60	0060
7	192 x 30	6,75	0070
		(W540)	

		■ swiss tools	
Schlüsselweite	Schenkellänge	5933	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
8	200 x 32	7,40	0080
10	220 x 36	10,55	0100
12	240 x 40	15,60	0120
14	265 x 45	20,20	0140
17	290 x 50	34,40	0170
19	320 x 50	44,80	0190
22	350 x 63	57,20	0220
		(W540)	

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, lang

Ausführung: Lieferung im Handhalter.

		■ swiss tools	
	Satzinhalt	5933	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	40,10	1010
		(W540)	



Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant


Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.





5950 Mit Seitenabtrieb.

		format)	format	
Schlüsselweite	Klingenlänge	5850	5950	Bestell-
mm	mm	€	€	Nr.
2	100	3,18	3,66	0005
2,5	100	3,22	3,70	0010
3	100	3,30	3,80	0015
3	150	3,38	3,88	0020
3	200	3,46	_	0025
4	100	3,36	3,86	0030
4	150	3,44	3,94	0035
4	200	3,52	_	0040
5	100	4,12	_	0045
5	150	4,20	4,82	0050
5	200	4,28	4,92	0055
6	100	4,28	4,92	0060
6	150	4,36	5,00	0065
6	200	4,46	_	0070
8	100	4,84	_	0080
8	150	4,92	5,65	0085
8	200	5,00	5,80	0090
10	200	7,40	8,50	0095
		/\A/E2Q\	(\A/529\	



Schraubendreher-Satz mit Quergriff für Sechskant

Ausführung: Lieferung im Werkstattständer.

5951 Mit Seitenabtrieb.

		format professional quality	format professional quality	
Ausfüh-	Satzinhalt	5847	5951	Bestell-
rung	mm	€	€	Nr.
7-teilig	2 x 100; 2,5 x 100;	45,10	48,90	0065
	3 x 100; 4 x 150;			
	5 x 150; 6 x 200; 8 x 200			
		(W528)	(W528)	



