# Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb für Sechskant

**Ausführung:** Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.

5939 Mit Seitenabtrieb.

### 5941 Mit Seitenabtrieb und Kugelkopf.

		B SWISSTOOLS	B SWISS TOOLS	
Schlüsselweite	Klingenlänge	5939	5941	Bestell-
mm	mm	€	€	Nr.
4	150	9,40	11,15	3040
5	150	11,15	12,80	3050
6	150	13,95	15,55	3060
8	150	17,35	19,10	3080
10	200	23,30	24,80	4100
		(W540)	(W540)	

## Schraubendreher mit Gleitquergriff für Sechskant

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Mittel- und endarretierbarer Gleitquergriff.

		2 SWISS TOOLS
Schlüsselweite	Klingenlänge	5935 Bestell-
mm	mm	€ Nr.
2	125	19,000020
2,5	140	19,60 <b>0025</b>
3	155	20,10 <b>0030</b>
4	175	21,70 <b>0040</b>
5	195	23,20 <b>0050</b>
6	215	25,80 <b>0060</b>
7	230	26,70 <u> </u>
8	245	27,70 <b>0080</b>
10	270	30,80 <b>0100</b>
14	330	46,00 <b>0140</b>
		(W540)

## Schraubendreher-Satz mit Gleitquergriff für Sechskant

Ausführung: Lieferung im Karton.


		B swiss tools	
	Satzinhalt	5935	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
5-teilig	2,5; 3; 4; 5; 6	110,00	1006
6-teilig	3; 4; 5; 6; 8; 10	149,50	1010
		(W540)	

## VDE-Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Griff isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Mit ergonomischem Kunststoffgriff und Aufhängeloch.

		wiha 👳
Schlüsselweite	Klingenlänge	5852 Bestell-
mm	mm	€ Nr.
4	150	9,25 <b>6040</b>
5	150	10,356050
6	150	11,50 <b>6060</b>
8	150	13,35 <b>6080</b>
		(W530)

# E SWISS TOOLS





NEU

PB SWISS TOOLS

NEU

wih