

### Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf und MagicRing®, lang

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Kugelkopf verfügt über einen **MagicRing®** zum Festhalten der Schrauben. Mit gefasteten Schlüsselenden.



**Anwendung:** Speziell zum Hineinführen oder Herausheben von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.



| Schlüsselweite<br>mm | Schenkellänge<br>mm | wiha®     |                 |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|
|                      |                     | 5865<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
| 3                    | 128 x 23            | 3,86      | ...0020         |
| 4                    | 142 x 29            | 3,95      | ...0025         |
| 5                    | 163 x 33            | 4,42      | ...0030         |

(W530)

| Schlüsselweite<br>mm | Schenkellänge<br>mm | wiha®     |                 |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|
|                      |                     | 5865<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
| 6                    | 184 x 38            | 5,20      | ...0035         |
| 8                    | 206 x 44            | 7,35      | ...0040         |
| 10                   | 231 x 50            | 9,50      | ...0045         |

(W530)

### Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf und MagicRing®, lang

**Ausführung:** Lieferung im Handhalter ErgoStar.



| Ausführung | Satzinhalt<br>mm               | wiha®     |                 |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
|            |                                | 5865<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
| 9-teilig   | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 | 42,10 *   | ...0110         |

\* 1,5–2,5 mm ohne MagicRing®.  
(W530)



### Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, lang

**Ausführung:** Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage.



**5859** Klinge gestellverchromt, Sechskant.



**585A** Klinge schlauchummantelt zur Fingerschonung, in verschiedenen Farben zur leichteren Zuordnung der Schlüsselweiten, rund.



**5861** Klinge BlackLaser, Sechskant.



| Schlüsselweite<br>mm | Schenkellänge<br>mm |          |          | Wera     |        |       | Bestell-<br>Nr. |         |
|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|-------|-----------------|---------|
|                      | 585A                | 5859     | 585A     | 5861     | 5859   | 585A  |                 | 5861    |
| 1,5                  | ■                   | 90 x 14  | 90 x 14  | 90 x 14  | 1,60 * | 4,86  | 0,97 *          | ...0005 |
| 2                    | ■                   | 100 x 16 | 101 x 16 | 100 x 16 | 1,60   | 4,51  | 0,97            | ...0015 |
| 2,5                  | ■                   | 112 x 18 | 112 x 19 | 112 x 18 | 1,89   | 4,37  | 0,97            | ...0025 |
| 3                    | ■                   | 126 x 20 | 123 x 21 | 126 x 19 | 2,81   | 4,23  | 1,19            | ...0035 |
| 4                    | ■                   | 140 x 25 | 137 x 24 | 140 x 25 | 2,81   | 4,77  | 1,42            | ...0050 |
| 5                    | ■                   | 160 x 28 | 154 x 27 | 160 x 28 | 3,44   | 5,60  | 1,64            | ...0060 |
| 6                    | ■                   | 180 x 32 | 172 x 31 | 180 x 32 | 3,71   | 7,40  | 2,03            | ...0070 |
| 7                    | -                   | 190 x 34 | -        | 190 x 34 | 4,19   | -     | 2,75            | ...0075 |
| 8                    | ■                   | 200 x 36 | 195 x 37 | 200 x 36 | 4,82   | 9,25  | 3,60            | ...0085 |
| 10                   | ■                   | 219 x 40 | 224 x 42 | 219 x 40 | 5,60   | 12,20 | 5,35            | ...0090 |
| 12                   | -                   | 248 x 45 | -        | 248 x 45 | 9,20   | -     | 9,30            | ...0100 |

\* Ohne Hex-Plus-Geometrie.  
(W526) (W526) (W526)