

Schraubendreher mit Schlüsselgriff/mit Fähnchengriff für TORX®

Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert.

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen. Speziell für die Befestigung von Hartmetall-Wendeschneidplatten.

5879 Mit Fähnchen.

5893 Mit Schlüsselgriff.

Größe	Klingenlänge mm	format	wiha®	Bestell- Nr.
		5879	5893	
		€	€	
T 5	35	3,21	3,80	...0001
T 6	35	3,21	3,80	...0002
T 7	35	3,21	3,80	...0003
T 8	40	3,21	3,80	...0004
T 9	40	3,21	4,18	...0005
T 10	40	3,21	4,29	...0010
T 15	45	3,21	4,45	...0015
T 20	45	3,21	4,87	...0025
		(W528)	(W530)	



Schraubendreher-Satz mit Schlüsselgriff für TORX®

Ausführung: Lieferung im Werkstattständer mit Abtriebsymbolen in Originalgröße.

Ausführung	Satzinhalt	wiha®	Bestell- Nr.
		€	
7-teilig	T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20	35,90	...1000
		(W530)	



Schraubendreher mit Quergriff für TORX® Plus

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch und asymmetrisch geformt für eine schonende Haltung des Handgelenks, mit Aufhängeloch.

Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS		Bestell- Nr.
		5968	€	
IP 7	60	6,45	...	0070
IP 8	60	6,45	...	0080
IP 9	60	6,80	...	0090
IP 10	60	6,80	...	0100
		(W540)		

Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS		Bestell- Nr.
		5968	€	
IP 15	60	8,00	...	0150
IP 20	80	8,80	...	0200
IP 25	80	10,60	...	0250
		(W540)		



Vergaser-Schraubendreher für TORX®

Ausführung: Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze nicromatt für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wera		Bestell- Nr.
			5930	€	
T 10	25	79	6,00	...	0010
T 15	25	79	6,00	...	0015
T 20	25	79	6,00	...	0020
T 25	25	79	6,00	...	0025
T 27	25	79	6,00	...	0027
T 30	25	79	6,00	...	0030
T 40	25	79	6,70	...	0040
		(W543)			

