Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.



			☑ swiss tools		
	Klingenlänge	Gesamtlänge	5981	Bestell-	
Größe	mm	mm	€	Nr.	
IP 6	50	127	6,30	0006	
IP 7	50	127	6,55	0007	
IP 8	60	140	7,05	0008	
IP 9	60	140	7,40	0009	
IP 10	70	160	7,50	0010	
			(W540)		

			125 SWIDS 100CS		
	Klingenlänge	Gesamtlänge	5981	Bestell-	
Größe	mm	mm	€	Nr.	
IP 15	80	175	8,25	0015	
IP 20	100	200	9,00	0020	
IP 25	120	225	9,95	0025	
IP 27	125	230	11,15	0027	
			(W540)		

Schraubendreher für TORX®, mit Festhaltefunktion

Ausführung: Runde Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze nicromatt für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



			₩ Wera	
	Klingenlänge	Gesamtlänge	5904	Bestell-
Größe	mm	mm	€	Nr.
T 8	60	141	7,20	0008
T 9	80	161	7,20	0009
T 10	80	161	7,20	0010
T 15	80	178	7,30	0015
T 20	100	198	7,50	0020
T 20	300	398	12,90	0320
			(W543)	

		187				
	Klingenlänge	Gesamtlänge	5904	Bestell-		
Größe	mm	mm	€	Nr.		
T 25	100	205	7,90	0025		
T 25	300	405	13,45	0325		
T 27	300	405	13,95	0327		
T 30	115	220	9,15	0030		
T 30	300	405	14,25	0330		
T 40	130	242	10,25	0040		
			(W543)			

VDE-Schraubendreher für TORX®

Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip.



5989 NEU Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit ergonomischem SoftFinish*-Mehrkomponenten-Griff. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen.



5983 **NEU** Aus hochlegiertem Federstahl, mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente.



				₩ Wera	wiha 👄	EB SW188 TOOLS	
		Klingenlänge		5905	5989	5983	Bestell-
		mm					Nr.
Größe	5905	5989	5983	€	€	€	
T 5	80	_	_	8,00	_	_	0005
Т 6	80	-	_	8,00	_	_	0006
T 7	80	_	_	8,00	_	_	0007
T 8	80	_	_	8,00	_	_	0008
Т 9	80	-	_	8,00	-	_	0009
T 10	80	100	70	7,95	13,35	10,60	0010
T 15	80	100	80	8,00	13,70	11,50	0015
T 20	80	100	100	8,20	14,25	13,65	0020
T 25	100	125	_	8,40	14,75	_	0025
T 27	100	125	_	8,75	15,40	_	0027
T 30	100	125	_	9,75	16,20	_	0030
T 40	150	150	_	9,80	17,25	_	0040
				(W543)	(W530)	(W540)	

