

Decken- und Montagestütze

Ausführung: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen.



5191 **NEU** Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 150 kg.



5125 Schnellverstellung durch Knopfdruck, die Feineinstellung kann einhändig über den Pumphebel erfolgen, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 350 kg.



| Länge cm | Traglast Vollauszug kg | | BESSEY 5191 | BESSEY 5125 | Bestell- Nr. |
|-------------|---------------------------|------|----------------|----------------|-----------------|
| | 5191 | 5125 | € | € | |
| 75–125 | 60 | – | 29,30 | – | ...0125 |
| 145–250 | 60 | 200 | 35,60 | 52,00 | ...0250 |
| 160–290 | 50 | – | 38,80 | – | ...0290 |
| 170–300 | – | 130 | – | 56,80 | ...0300 |
| 207–370 | – | 75 | – | 60,50 | ...0370 |

(W519) (W519)



Zubehör zu Decken- und Montagestütze

NEU

Anwendung: Schnelle, werkzeuglose Montage.

5191 9020 Baustativ, leichte und stabile Konstruktion dank Aluminiumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff. Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt. Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar. Für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm.

| BESSEY 5191 | Bestell- Nr. |
|----------------|-----------------|
| € 52,90 | ...9020 |

(W519)



5191 9025 Deckenstativ, zur Vergrößerung der Abstützfläche. Gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen. Sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird. Für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm.



| BESSEY 5191 | Bestell- Nr. |
|----------------|-----------------|
| € 20,40 | ...9025 |

(W519)

5191 9025

5191 9005 Multifunktions- und Laserhalterung, mit 1/4"-Gewindeaufnahme. L-Drehhalterung einsetzbar an runden (0–45 mm) sowie eckigen (0–55 mm) Trägerteilen. 2 Rotationsachsen (360° neben Befestigungsklemme, 180° an Gewindeaufnahme).



5191 9005

| BESSEY 5191 | Bestell- Nr. |
|----------------|-----------------|
| € 18,45 | ...9005 |

(W519)