

Parallelschraubstock

Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt.

5015 Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

Hinweis: Schwenk- und Ersatzrohrbacken siehe Bestell-Nr. 5028 und 5029.

5010 Mit angeschweißten Rohrspannbacken.

Backenbreite mm	Spannweite/ -tiefe mm	Spannbereich Rohre Außen- \varnothing Zoll		Lochabstand/ - \varnothing mm	Ambossfläche mm	format	format	Bestell-Nr.
		5015	5010			5015	5010	
115	140/74	–	3/8–1.1/2	102/13,5	46 x 60	147,00	158,50	...0115
125	160/73	–	3/8–1.1/2	113/13,5	50 x 70	161,00	173,00	...0125
135	170/88	–	3/8–1.1/2	120/16	56 x 75	196,00	209,50	...0135
150	190/96	–	3/8–2.1/2	137/16	68 x 84	219,50 (W500)	234,50 (W500)	...0150



5015



5010



5006

Drehsteller

Ausführung: Stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube.

Anwendung: Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.

für Backenbreite mm	Lochabstand/ - \varnothing mm	format	Bestell-Nr.
125	113/13,5	5006	...0125
135	120/16	5006	...0135
150	137/16	5006	...0150

Spannbacke für Parallelschraubstock

Hinweis: Passend für Parallelschraubstöcke Bestell-Nr. 5013 und 5015.

5028 **Schwenkbare Rohrspannbacke** (nur ein Stück erforderlich), geschmiedet und gehärtet, zum sicheren und festen Einspannen (3-Punkt-Spannung) von Rohren.

5029 **Kunststoffschutzbacke** (2 Stück erforderlich), zum schonenden Einspannen von empfindlichen Werkstücken.

für Backenbreite mm	format	format	Bestell-Nr.
120	5028	5029	...0120
140	5028	5029	...0140
160	5028	5029	...0160
180	5028	5029	...0180



5028



5029

Präzisions-Parallelschraubstock

Ausführung: Schwere, robuste Ausführung aus hochfestem Grauguss, **höchste Spanngenauigkeit durch lange und präzise Schwalbenschwanzführung**. Verdeckte und gegen Schmutz geschützte, leichtgängige Trapezgewindespindel, wechsel- und umwendbare, gehärtete Stahlbacken, integrierte Rohrspannbacken, nach hinten öffnend und mit großer Ambossfläche für leichte Richtarbeiten.

Anwendung: Aufgrund robuster Bauart und der besonders präzisen Führung/Spannung universell einsetzbar.

Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	LEINEN	Bestell-Nr.
			5004	
100	140	84	246,00	...0100
125	180	88	285,50	...0125
150	280	98	444,00	...0150

LEINEN



5004

Drehsteller

Anwendung: Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.

für Backenbreite mm	LEINEN	Bestell-Nr.
100	5007	...0100
125	5007	...0125
150	5007	...0150



5007