5/32


Rundzange Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt.

> Länge mm

> > 140

160

- 5181 Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5184 Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Rundzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

	KNIPEX	
Länge	5182	Bestell-
mm	€	Nr.
140	20,40	0140
160	21,40	0160
	(W525)	

VDE-Rundzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

	KNIPEX	
Länge	5183	Bestell-
mm	€	Nr.
160	24,20	0160
	(W525)	

KNIPE 5184

€

16,70

16,75

(W525)

Nr.

5181

14,00

14,40 (W525)

€



Langbeckzange

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

5160 Aus	Spezial-Werkzeugstahl.
-----------------	------------------------

5187 Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.

			format)	KNIPEX	
	Backe	nlänge	5160	5187	Bestell-
Länge	mm				Nr.
mm	5160	5187	€	€	
140	_	42	_	16,80	0140
160	50	46,5	10,25	17,25	0160
			(W512)	(W525)	



Langbeckzange

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

5163 Aus Spezial-Werkzeugstahl.

5190 Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.

			format)	KNIPEX	
	Backenlänge mm		5163	5190	Bestell-
Länge					Nr.
mm	5163	5190	€	€	
140	_	42	_	23,30	0140
160	50	46,5	15,30	24,40	0160
			(W512)	(W525)	



