

Mechanikerzange, gerade

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, gerade, flach-runde Backen, hochbelastbar, kein Verdrehen der Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

5204 Aus Spezial-Werkzeugstahl, Greifflächen fein geriffelt.

5203 Aus Vanadium-Elektrostahl, Greifflächen kreuzgezahnt.

Länge mm	Backenlänge mm	format	KNIPEX	Bestell- Nr.
		5204	5203	
200	73	17,80 (W512)	30,00 (W525)	...0005



Mechanikerzange, abgewinkelt

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, um 40° gewinkelte, flach-runde Backen, hochbelastbar, kein Verdrehen der Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

5204 Aus Spezial-Werkzeugstahl, Greifflächen fein geriffelt.

5203 Aus Vanadium-Elektrostahl, Greifflächen kreuzgezahnt.

Länge mm	Backenlänge mm	format	KNIPEX	Bestell- Nr.
		5204	5203	
200	73	20,80 (W512)	32,90 (W525)	...0010



Mechanikerzange, gekröpft

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, gekröpfte, flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt, hochbelastbar, kein Verdrehen der Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Länge mm	Backenlänge mm	KNIPEX	Bestell- Nr.
		5203	
200	73	33,00 (W525)	...0015



Telefonzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, schmale, flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Fassen und Trennen von Einzelleitern in Kabelbäumen.

Länge mm	Backenlänge mm	KNIPEX	Bestell- Nr.
		5205	
160	54	26,60 (W525)	...0160



Greifzange (Nadelzange)

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, mit besonders langen, glatt geschliffenen Backen, Kanten sorgfältig entgratet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten.

5201 Gerade Backen.

5202 Um 45° gewinkelte Backen.

Länge mm	Backenlänge mm	KNIPEX	KNIPEX	Bestell- Nr.
		5201	5202	
160	55	25,80 (W525)	28,60 (W525)	...0160

