

Musterdrähte für Schneidwerteangaben

Drahtart	Zugfestigkeit (N/mm ²)	Zugfestigkeit (N/mm ²)
	FORMAT	Knipex
weich	200	220
mittelhart	800	750
hart	1600	1800
Pianodraht	2000	2300

Montierzange mit Querprofilen

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt mit gefrästen, glatten Nuten und einer gezahnten Aussparung zum Greifen von Rundteilen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Motorräumen oder im Maschinenbau und in der Montage.



5259 Backen gerade.



5260 Backen um 40° abgewinkelt.



Länge mm	Backenlänge mm		5259	5260	Bestell- Nr.
	5259	5260	€	€	
280	76,5	70	28,90 (W525)	30,20 (W525)	...0280



Frontgreifzange TwinGrip

NEU

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert, besonders schlank**, Backen mit Front- und Seitengreifzonen, Greifflächen gezahnt, für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). **Verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung**. Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.

Anwendung: Zum Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben. Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben.

5261 Griffe mit Kunststoff überzogen.

5262 Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Länge mm	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	5261	5262	Bestell- Nr.
	4-22	5/32-7/8	€	€	
200	4-22	5/32-7/8	21,60 (W525)	24,40 (W525)	...0200

Vornschnaider

Ausführung: DIN ISO 5748. In Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**. Für harten und weichen Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet.

5283 Aus Spezial-Werkzeugstahl.

5284 Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte.



Länge mm	Draht			5283	5284	Bestell- Nr.
	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	€	€	
180	3,8	3,2	2,5	13,00	14,10	...0180
200	4	3,5	2,8	-	17,45	...0200
				(W512)	(W525)	