

Höhenverstellgerät, automatisch

Ausführung: Die automatische Verstellung bis max. 215 mm durch Gasdruckfeder ermöglicht eine stufenlose, vertikale Justierung und Drehung um 360°. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

LEINEN



für Backenbreite mm	LEINEN	
	5005 €	Bestell-Nr.
100	269,00	...0100
125	269,00	...0125
150	269,00	...0150

(W501)

Spannbacke für Präzisions-Parallelschraubstock

NEU

Ausführung: Aus Aluminium, mit einer gerändelten und einer glatten Seite.

LEINEN




für Backenbreite mm	LEINEN	
	5008 €	Bestell-Nr.
100	80,90	...0100
125	98,00	...0125
150	110,50	...0150

(W501)

Parallelschraubstock

Ausführung: Robuste Konstruktion, ganz aus Stahl geschmiedet mit gehärteter Oberfläche. Backen und Amboss oberflächengehärtet (54–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, nach vorne öffnend. Exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, mit Doppeltrapezgewinde zum schnellen Einspannen der Werkstücke, durch Abdeckung gegen Eindringen von Metallresten und anderen Fremdteilen geschützt. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.

format
professional quality



Backenbreite mm	Spannweite /-tiefe mm	Spannbereich Rohre			Loch-Ø mm	Ambossfläche mm	format	
		Außen-Ø mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm			5048 €	Bestell-Nr.
100	125/ 55	16–40	58 x 72	10	38 x 40	132,00	...	0100
120	150/ 74	16–58	76 x 97	12	48 x 42	170,00	...	0120
140	200/ 86	18–80	95 x 119	12	57 x 54	238,00	...	0140
160	225/104	18–98	121 x 139	14	70 x 56	317,50	...	0160
180	225/104	18–98	121 x 139	14	70 x 56	342,00	...	0180

(W500)

Drehteller/Höhenverstellgerät

5054 Drehteller, stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube. Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.

5045 Höhenverstellgerät, automatisch durch Gasdruckfeder. Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich.



für Backenbreite mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	format		Bestell-Nr.
			5054 €	5045 €	
100	58 x 72	10	47,60	–	...0100
120	76 x 97	12	61,30	261,00	...0120
140	95 x 119	12	80,50	261,00	...0140
160	121 x 139	14	95,20	261,00	...0160
180	121 x 139	14	98,70	261,00	...0180

(W500) (W500)