

## Sicherungsringzange für Innenringe, gerade

**Ausführung:** DIN 5256, Form C, gerade.

**Anwendung:** Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.

- 5617** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5614** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5619** **Präzisionsausführung**. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, **Kopf grau atramentiert**, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch **geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar** mit einer bis zu **10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz**. Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5618** Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. **Zange schwarz pulverbeschichtet**.



Geschraubtes Gelenk



Größe	Bohrungs-Ø mm	Länge mm			format	KNIPEX	KNIPEX	KNIPEX	Bestell-Nr.
		5617	5614/5619	5618	5617	5614	5619	5618	
J 0	8- 13	145	140	-	€ 10,10	€ 13,10	€ 17,40	-	...0000
J 1	12- 25	145	140	-	€ 9,45	€ 13,10	€ 17,25	-	...0001
J 2	19- 60	185	180	-	€ 9,95	€ 14,00	€ 18,20	-	...0002
J 3	40-100	230	225	-	€ 13,25	€ 16,00	€ 20,40	-	...0003
J 4	85-140	310	320	-	€ 22,80	€ 26,70	€ 35,30	-	...0004
J 5	122-300	-	-	570	-	-	-	€ 124,50	...0005
J 6	252-400	-	-	580	-	-	-	€ 124,50	...0006
					(W512)	(W525)	(W525)	(W525)	

## Sicherungsringzange für Innenringe, gebogen

**Ausführung:** DIN 5256, Form D, gebogen.

**Anwendung:** Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.

- 5623** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5615** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5625** **Präzisionsausführung**. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, **Kopf grau atramentiert**, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch **geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar** mit einer bis zu **10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz**. Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5624** Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. **Zange schwarz pulverbeschichtet**.



Geschraubtes Gelenk



Größe	Bohrungs-Ø mm	Länge mm				format	KNIPEX	KNIPEX	KNIPEX	Bestell-Nr.
		5623	5615	5625	5624	5623	5615	5625	5624	
J 01	8- 13	135	130	130	-	€ 10,65	€ 14,90	€ 19,95	-	...0001
J 11	12- 25	135	130	130	-	€ 9,95	€ 14,90	€ 19,70	-	...0011
J 21	19- 60	170	170	160	-	€ 11,00	€ 15,10	€ 19,95	-	...0021
J 31	40-100	215	215	210	-	€ 14,10	€ 16,95	€ 22,20	-	...0031
J 41	85-140	295	300	305	-	€ 23,60	€ 28,60	€ 37,60	-	...0041
J 51	122-300	-	-	-	590	-	-	-	€ 124,50	...0051
J 61	252-400	-	-	-	600	-	-	-	€ 124,50	...0061
						(W512)	(W525)	(W525)	(W525)	