

### Elektronik-Seitenschneider

**Ausführung:** DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit rutschhemmenden Kunststoffhüllen.

**Anwendung:** Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.



Ausführung	Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	5335 €	5336 €	Bestell- Nr.
mit Facette, runder Kopf	115	0,3-1,6	0,3-1,2	0,3-0,6	32,30	-	...0006
ohne Facette, spitzer Kopf	115	0,3-1,3	0,3-0,8	-	-	34,00	...0011
					(W525)	(W525)	

### Elektronik-Seitenschneider

**Ausführung:** DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf spiegelpoliert**, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

**Anwendung:** Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.



Ausführung	Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	5338 €	Bestell- Nr.
mit kleiner Facette, runder Kopf	115	0,3-1,6	0,3-1,2	0,3-0,6	36,30	...0006
mit Facette und Draht- klemme, runder Kopf	115	0,3-1,6	0,3-1,2	0,3-0,6	43,40	...0011
ohne Facette, runder Kopf	115*	0,3-1,3	0,3-1	-	36,50	...0016
mit kleiner Facette, spitzer Kopf	115	0,3-1,3	0,3-1	0,3-0,5	40,00	...0018
ohne Facette, spitzer Kopf	115*	0,3-1,3	0,3-0,8	-	39,00	...0019
mit kleiner Facette, spitzer flacher Kopf	115*	0,3-1	0,3-0,8	0,3-0,5	41,00	...0022
mit kleiner Facette, spitzer Mini-Kopf	115	0,3-0,8	-	-	39,00	...0021
					(W525)	

\* Schneidenhärte ca. 57 HRC.



### Elektronik-Seitenschneider Super Knips®

**Ausführung:** DIN ISO 9654. Aus rostfreiem Stahl. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (54 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

**Anwendung:** Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.



INOX



Ausführung	Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	5341 €	Bestell- Nr.
ohne Facette	125	0,2-1,6	0,2-1	18,85	...0006
ohne Facette	140	0,2-2,1	0,2-1,2	23,20	...0010
ohne Facette, mit Drahtklemme	125	0,2-1,6	0,2-1	21,20	...0016
ohne Facette, Spitzen 60° gewinkelt	125	0,2-1	0,2-0,6	22,60	...0021
				(W525)	