

Entmantler

Ausführung: Polyamidgehäuse, mit festen, TiN-beschichteten Messern.




5413 No. 12
Für alle gängigen **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und **Feuchtraumkabel**. Gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen.



5413



5414 0006 Allrounder
Für **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), **Datenkabel** (Cat 5-7), **Koaxialkabel** (RG 58, RG 59) und **Installationsflachkabel**. Für **Leiterquerschnitt** 1,5 + 2,5 mm². Auch für Linkshänder geeignet. Verschlussicherung mit Einhandbedienung.



5414 0006



5414 0010 Allrounder mit Locator-Box
NEU Farbige Locator zur optimalen Zuordnung der Kabel. Für **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), **Datenkabel** (Cat 5-7), **Koaxialkabel** (RG 58, RG 59) und **Installationsflachkabel**. Für **Leiterquerschnitt** 1,5 + 2,5 mm². Auch für Linkshänder geeignet. Verschlussicherung mit Einhandbedienung.



5414 0010




5415 Secura No. 15
Für alle gängigen **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und **Feuchtraumkabel**. Für **Leiterquerschnitt** 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4. Sehr gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Mit zusätzlicher **Längsschnittvorrichtung**.



5415



5417 0006 No. 1 Cat
Für **PVC-isolierte Daten- und Netzwerkkabel** (z. B. Cat 5-7, Twisted-Pair).



5417 0006



5417 0005 PC-Strip
NEU Für **PVC-isolierte Daten-, Kommunikations- und Steuerleitungen**, z. B. IBM Typ 1; 2 usw. Mit **Abisolier- vorrichtung** für Leiter und Litzen von 0,2-4 mm².



5417 0005



5420 Secura Coaxi No. 1
Für **Koaxialkabel** (RG 58; RG 59) und **PVC-Flex-Kabel** (3 x 0,75 mm²) geeignet. Zweistufige Abisolierung.



5420



5421 Top Coax Plus
Für **Koaxialkabel** (RG 58; RG 59; RG6) und **PVC-Flex-Kabel** (3 x 0,75 mm²) geeignet. Zweistufige Abisolierung. Mit **integrierter Schraubvorrichtung** zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11).



5421



5416 JOKARI XL
Für alle gängigen **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und **Feuchtraumkabel**. Besonders gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen durch **extralanges Design**.



5416



Arbeitsbereich Ø mm	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	Bestell- Nr.
	5413	5414	5414 Allrounder mit Box	5415 Secura No. 15	5417 No. 1 Cat	5417 PC-Strip	5420 Secura Coaxi No. 1	5421 Top Coax Plus	5416 JOKARI XL	
8-13	14,90	-	-	-	-	-	-	-	30,60	...0005
4-15	-	18,60	-	-	-	-	-	-	-	...0006
4-11,9	-	-	45,40	-	-	-	-	-	-	...0010
8-13	-	-	-	32,00	-	-	-	-	-	...0006
4,5-10	-	-	-	-	28,20	-	-	-	-	...0006
5-13	-	-	-	-	-	44,20	-	-	-	...0005
4,8-7,5	-	-	-	-	-	-	15,25	17,95	-	...0005
	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	

