

Entmanteler

NEU

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff.

5427 0005 Zum Abmanteln aller gängigen **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) sowie zum **Abisolieren** von flexiblen und massiven Leitern, auch an schwer zugänglichen Stellen.

5427 0010 Für alle gängigen Rundkabel und Feuchtraumkabel. Gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen sowie Schaltschränken. Bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen.



| Arbeitsbereich Ø mm | Leiterquerschnitt mm ² | fortis | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| | | 5427 € | Bestell-Nr. |
| 8-13 | 0,5-6 | 25,70 | ...0005 |
| 8-13 | 1,5-2,5 | 13,30 | ...0010 |

(W720)



Abisolier- und Entmanteler-Premium-Set

NEU

Ausführung: Lieferung in L-Boxx mini, mit Schaumstoffeinlage.



| Ausführung | Satzinhalt | »JOKARI original | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| | | 5419 € | Bestell-Nr. |
| 3-teilig | 1 Abisolierzange Super Pro 4, Ø 0,2-6 mm ² (Bestell-Nr. 5472 0005) | 106,00 | ...0003 |
| | 1 Entmanteler Secura Coaxi No. 1, Ø 4,8-7,5 mm (Bestell-Nr. 5420 0005) | | |
| | 1 Entmanteler Secura No. 15, Ø 8-13 mm (Bestell-Nr. 5415 0006) | | |

(W524)



Mikro-Präzisions-Abisolierwerkzeug

Ausführung: Polyamidgehäuse mit einstellbarem Längenanschlag, Schneidvorrichtung für Drähte, auswechselbarer Hebelklinge und einstellbarem Abisolierbereich.



Anwendung: Zum Entmanteln von allen gängigen Leitern und Litzen.

| Modell | Arbeitsbereich Ø mm | »JOKARI original | |
|--------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | 5422 € | Bestell-Nr. |
| PWS-Plus 001 | 0,12-0,4 | 21,00 | ...0005 |
| PWS-Plus 002 | 0,25-0,8 | 21,00 | ...0010 |
| PWS-Plus 003 | 0,3 -1 | 21,00 | ...0015 |

(W524)



Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®

Ausführung: Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Weicheinlagen für sicheren Halt, mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Konisch zulaufende Enden für Arbeiten in beengten Bereichen.



Anwendung: Zum Abisolieren und Abmanteln von allen gängigen Rund- und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabeln (Cat 5-7, Twisted Pair) und Koaxialkabeln.

| Arbeitsbereich Ø mm | Leiterquerschnitt mm ² | KNIPEX | | Bestell-Nr. |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 5412 Rechts- händer € | 5411 Linkshänder € | |
| 8-13 | 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4 | 37,70 | 37,70 | ...0005 |

(W525) (W525)

