

### Crimp-Hebelzange

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt, **reduziert die Handkraft bis zu 30 % durch optimale Hebelübersetzung.** Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Griffe mit Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite.



5536 0005



5536 0013



5536 0015

Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	Anwendung	Crimp- zonen	Länge mm	5536		Bestell- Nr.
				€		
0,1– 2,5	unisierte, offene Steckverbinder	4	250	151,00		...0005
0,5– 6	unisierte, offene Steckverbinder	3	250	147,50		...0010
0,5–10	unisierte Kabelschuhe und Stoßverbinder	4	250	131,00		...0013
16 + 25	unisierte Kabelschuhe und Stoßverbinder	2	250	135,50		...0014
0,5– 6	isolierte Kabelschuhe und Stoßverbinder	3	250	117,50		...0015

(W525)

### Crimpzange PreciForce® für Koax-Verbinder

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Hebelübersetzte Griffe mit Mehrkomponenten-Griffhüllen. Verarbeitung von der Seite. **Mit sechs Crimpzonen.**



Kapazität	Länge mm	5543		Bestell- Nr.
		€		
RG 58, 174, 188, 316	220	144,50		...0005

(W525)



### Crimpzange für Westernstecker

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Mit Parallelcrimpung, für exakte Ergebnisse, hohe Crimpqualität durch entriegelbare Zwangssperre, kraftsparende Hebelmechanik, mit Längenabschneider, Abmantelungsmesser und Abisolierfunktion für Rundkabel. Verarbeitung von der Seite.

**Anwendung:** Zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel und Verpressen von Westernsteckern.

**5545** Crimpbereich: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.

**5546** Crimpbereich: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm; RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.



Kapazität	Länge mm	5545		5546		Bestell- Nr.
		€		€		
6- und 8-polig	190	28,90		–		...0005
4-, 6- und 8-polig	200	–		101,00		...0005

(W525) (W525)



5545



5546

### Anlegewerkzeug

**Ausführung:** Gehäuse aus Kunststoff, mit integriertem Ziehhaken und Entriegelklinge.

**Anwendung:** Zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern. Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang, für UTP- und STP-Kabel mit Leiter-Ø 0,4–0,8 mm.



Anwendungsbereich	5541		Bestell- Nr.
	€		
UTP- und STP-Kabel, LSA-Plus und baugleich	46,30		...0005

(W525)

