


**Kabelverbinder**

**5542 1010 Steckverbinder, unisoliert, nach DIN 46247**

Kontaktfläche B x H mm	für Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Inhalt Stück	5542 €	Bestell-Nr.
2,8 x 0,8	0,5-1	20-17	100	8,95	...1010
4,8 x 0,8	1,5-2,5	16-14	100	7,75	...1020
6,3 x 0,8	0,5-1,5	20-15	100	16,45	...1030
6,3 x 0,8	1,0-2,5	17-14	100	10,35	...1040

(W525)



**5542 7010 Aderendhülse, isoliert, DIN 46228-4**

Crimp-bereich mm	Gesamt-länge mm	für Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Inhalt Stück	5542 €	Bestell-Nr.
8	14	0,5	20	200	2,51	...7010
8	14	0,75	18	200	2,64	...7020
8	14	1	17	200	2,89	...7030
8	14	1,5	15	200	2,98	...7040
8	14	2,5	13	200	3,66	...7050
10	17	4	11	200	7,05	...7060
12	20	6	10	100	4,72	...7070
12	22	10	7	100	6,45	...7080
12	24	16	5	100	8,15	...7090
16	30	25	3	50	8,35	...7100

(W525)



**5542 2010 Flachsteckhülse, isoliert, mit Abzweig**

Kontaktfläche B x H mm	für Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Inhalt Stück	5542 €	Bestell-Nr.
6,3 x 0,8	0,5-1	20-17	100	17,80	...2010

(W525)



**5542 8010 Zwillingsaderendhülse, isoliert**

Crimp-bereich mm	Gesamt-länge mm	für Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Inhalt Stück	5542 €	Bestell-Nr.
8	15	2 x 0,5	2 x 20	200	6,55	...8010
8	16	2 x 0,75	2 x 18	200	6,40	...8020
8	15	2 x 1	2 x 17	200	7,20	...8030
10	18	2 x 1,5	2 x 15	200	9,45	...8040
9	18	2 x 2,5	2 x 13	100	4,50	...8050
12	23	2 x 4	2 x 11	100	9,20	...8060
14	26	2 x 6	2 x 10	50	6,10	...8070
12	24	2 x 10	2 x 7	50	10,20	...8080
16	29	2 x 16	2 x 5	25	6,25	...8090

(W525)



**5542 3010 Ringkabelschuh, isoliert, DIN 46237**

für Schrauben-Ø mm	für Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Inhalt Stück	5542 €	Bestell-Nr.
4	1,5-2,5	15-13	100	11,45	...3010
5	1,5-2,5	15-13	100	13,25	...3020
6	1,5-2,5	15-13	100	14,45	...3030
5	4 -6	11-10	100	19,30	...3040
6	4 -6	11-10	100	19,15	...3050
8	4 -6	11-10	100	23,40	...3060

(W525)



**5542 9010 Aderendhülse, unisoliert, DIN 46228-1**

Crimpbereich mm	für Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Inhalt Stück	5542 €	Bestell-Nr.
6	0,5	20	200	2,08	...9010
6	0,75	18	200	2,08	...9020
6	1	17	200	2,17	...9030
7	1,5	15	200	2,30	...9040
7	2,5	13	200	2,76	...9050
9	4	11	200	3,66	...9060
12	6	10	100	2,80	...9070
12	10	7	100	3,70	...9080
12	16	5	100	4,68	...9090
12	25	3	50	4,00	...9100

(W525)



**5542 5010 Stoßverbinder, isoliert - 5030**

für Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Inhalt Stück	5542 €	Bestell-Nr.
0,75-1	20-18	100	18,35	...5010
1,5 -2,5	15-13	100	20,60	...5020
4 -6	11-10	100	35,00	...5030

(W525)




**5542 6010 Stoßverbinder, unisoliert - 6040**

für Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG	Inhalt Stück	5542 €	Bestell-Nr.
0,75-1	20-18	200	29,20	...6010
1,5 -2,5	15-13	200	32,80	...6020
4 -6	11-10	100	36,30	...6030
10	7	100	58,70	...6040

(W525)



**5542 0010 Ausführung: Aderendhülsen in durchsichtiger Streudose. Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen.**



5542 0040 + 5542 0050 mit Twin-Aderendhülsen

Ausführung	Satzinhalt	5542 €	Bestell-Nr.
150-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	je 30 Stück 0,25; 0,34; 0,5; 0,75; 1 mm <sup>2</sup>	9,85	...0010
400-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	je 50 Stück 0,5; 2,5; je 100 Stück 0,75; 1; 1,5 mm <sup>2</sup>	9,85	...0020
100-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	50 Stück 4; je 20 Stück 6; 10; 10 Stück 16 mm <sup>2</sup>	9,85	...0030
200-teilig, mit Zwillingsaderendhülsen	je 50 Stück 2 x 0,75; 2 x 1; 2 x 1,5; 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	9,85	...0040
200-teilig, mit Zwillingsaderendhülsen	je 50 Stück 2 x 4; 2 x 6; 2 x 10; 2 x 16 mm <sup>2</sup>	9,45	...0050
1900-teilig, mit unisolierten Aderendhülsen	je 500 Stück 0,5; 0,75; 400 Stück 1; 300 Stück 1,5; 200 Stück 2,5 mm <sup>2</sup>	17,60	...0060
350-teilig, mit unisolierten Aderendhülsen	150 Stück 4; je 75 Stück 6; 10; 50 Stück 16 mm <sup>2</sup>	10,85	...0070

(W525)

