

Crimp-Satz für Aderendhülsen

NEU

Ausführung: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Leiterquerschnitt von 1,5 bis 10 mm².
Lieferung im stapel- und verbindbaren TANOS MINI-Systainer®.

Ausführung	Satzinhalt	5549 €	Bestell- Nr.
422-teilig	1 autom. Abisolierzange PreciStrip16 (Bestell-Nr. 5485 0005) 1 Crimpzange mit Vierkantpressung (Bestell-Nr. 5524 0010) 150 Aderendhülsen 1,5 mm ² 100 Twin-Aderendhülsen 2 x 1,5 mm ² 80 Twin-Aderendhülsen 2 x 2,5 mm ² 40 Twin-Aderendhülsen 2 x 4 mm ² 30 Twin-Aderendhülsen 2 x 6 mm ² 20 Twin-Aderendhülsen 2 x 10 mm ²	407,00	...0025

(W525)



Crimp-Satz für Aderendhülsen

Ausführung: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Leiterquerschnitt von 0,5 bis 16 mm².
Lieferung im stapel- und verbindbaren TANOS MINI-Systainer®.

Ausführung	Satzinhalt	5544 €	Bestell- Nr.
1191-teilig	1 Crimpzange für Aderendhülsen (Bestell-Nr. 5503 0006) je 200 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm ² 150 Aderendhülsen 2,5 mm ² je 75 Aderendhülsen 4; 6 mm ² 50 Aderendhülsen 10 mm ² 40 Aderendhülsen 16 mm ²	130,00	...0005

(W525)



Crimp-Satz für Aderendhülsen

Ausführung: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Leiterquerschnitt von 0,5 bis 16 mm².
Lieferung im stapel- und verbindbaren TANOS MINI-Systainer®.

Ausführung	Satzinhalt	5549 €	Bestell- Nr.
1191-teilig	1 Crimpzange für Aderendhülsen Twistor16 (Bestell-Nr. 5524 0015) je 200 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm ² 150 Aderendhülsen 2,5 mm ² je 75 Aderendhülsen 4; 6 mm ² 50 Aderendhülsen 10 mm ² 40 Aderendhülsen 16 mm ²	297,50	...0015

(W525)



Crimp-Satz für Kabelschuhe/-verbinder

Ausführung: Isolierte Ringkabelschuhe, Stoßverbinder, Flachsteckhülsen, Rundsteckhülsen und -stecker, Leiterquerschnitt von 0,5 bis 6 mm². Lieferung im stapel- und verbindbaren TANOS MINI-Systainer®.

Ausführung	Satzinhalt	5537 €	Bestell- Nr.
286-teilig	1 Crimpzange PreciForce® (Bestell-Nr. 5510 0025) je 25 Ringkabelschuhe 0,5–1 mm ² , Ø 4; 5 mm je 25 Ringkabelschuhe 1,5–2,5 mm ² , Ø 4; 5; 6 mm je 20 Ringkabelschuhe 4–6 mm ² , Ø 6; 8 mm 25 isolierte Stoßverbinder 0,5–1; 1,5–2,5; 4–6 mm ² je 25 Flachsteckhülsen 0,5–1; 1,5–2,5 mm ² , Ø 6,3 x 0,8 mm	231,00	...0005

(W525)

