

Spannungsprüfer

Ausführung: Geprüft und zugelassen nach **EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401)**, **zweipolig**. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden.

Weidmüller 

Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter- und Polaritätsprüfungen.

5568 **VT**
Betrieb ohne Batterien.

IP64 CAT IV
300 V



5571 **VT Master**
Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Batterien.

IP54 CAT IV
300 V



5572 **VT Combi Pro**
FI-Auslösung (30 mA) über Taster. Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Batterien.





IP65 CAT IV
600 V



5574 **VT Digi Pro**
FI-Auslösung (30 mA) über Taster. Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Tasche und Batterien.

IP65 CAT IV
600 V



| Modell | VT | VT Master | VT Combi Pro | VT Digi Pro |
|------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Anzeige | LED | LED | LED | LCD |
| Spannung | 12–690 V | 12–690 V | 6–690 V | 1–1000 V |
| Durchgangsprüfung | – | ja | ja | ja |
| Halbleiterprüfung | – | – | ja | ja |
| Drehfeldprüfung | – | – | LED | LCD |
| HOLD-Funktion | – | – | – | ja |
| Phasenprüfung | – | – | LED | LCD |
| Polaritätsprüfung | LED | LED | LED | LCD, 4-stellig |
| Lastzuschaltung | – | – | ja | ja |
| Messstellenbeleuchtung | – | – | ja | ja |
| Messkategorie | CAT IV 300 V, CAT III 600 V | CAT IV 300 V, CAT III 600 V | CAT IV 600 V, CAT III 690 V | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Arbeitstemperatur | –15 °C bis +55 °C | –15 °C bis +55 °C | –15 °C bis +55 °C | –15 °C bis +55 °C |
| Batteriebestückung | – | 2 x Micro AAA/LR03 | 2 x Micro AAA/LR03 | 2 x Micro AAA/LR03 |
| 5568 | Weidmüller  € 24,90 | – | – | – (W521) |
| 5571 | Weidmüller  € – | 55,80 | – | – (W521) |
| 5572 | Weidmüller  € – | – | 76,40 | – (W521) |
| 5574 | Weidmüller  € – | – | – | 134,00 (W521) |
| Bestell-Nr. | ...0010 | ...0010 | ...0060 | ...0010 |


Spannungs- und Durchgangsprüfer PROFIPOL®+

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden. Lieferung inkl. Batterie.

IP54 CAT III
600 V

BENNING

Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen. Spannungsanzeige bei den Stufen 12; 24; 50; 120; 230; 400; 690 V auch bei leeren oder entnommenen Batterien.

| Anzeige | LED |
|--------------------|--|
| Gleichspannung | 12–690 V |
| Wechselspannung | 12–690 V |
| Durchgangsprüfung | LED, gelb/Summer |
| Phasenprüfung | LED, rot |
| Polaritätsprüfung | LED |
| Messkategorie | CAT III 600 V, CAT II 690 V |
| Batteriebestückung | 2 x Micro AAA/LR03 |
| 5559 | BENNING  € 47,10 (W514) |
| Bestell-Nr. | ...0010 |

