

### Durchsteck-Drehgriffknarre 1/4"

**Ausführung:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit rundem Kopf, unverlierbarem Durchsteckvierkant und Kugelarretierung. **60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 6°.** Griff mit 2-Komponenten-Kunststoffhülle, **drehbar in beide Richtungen zur platzsparenden und schnellen Betätigung des Antriebsvierkants.**

**Anwendung:** Besonders geeignet für Arbeiten in beengten Räumen.

6,3 mm  
1/4"



Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	<b>format</b> 6018 €	Bestell-Nr.
60	6	180	48,70 (W532)	...0040



### Umschaltknarre mit Gelenk 1/4"

**Ausführung:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit kleinem Kopf, Druckknopfauslösung und Umschalthebel. Der Kopf lässt sich über ein Gelenk verstellen. Mit Kraftkant®-Griff.

6,3 mm  
1/4"



Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	<b>format</b> 6018 €	Bestell-Nr.
48	5	150	29,50 (W532)	...1060



### Umschaltknarre mit Gelenk 1/4"

NEU

416QR

**Ausführung:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und Umschalthebel. Mit 2-Komponenten-Griff. **Für Arbeiten auf engstem Raum.** Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).

6,3 mm  
1/4"



Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	<b>STAHLWILLE</b> 601B €	Bestell-Nr.
80	4,5	170	102,50 (W625)	...0020



### Ganzstahl-Umschaltknarre 1/4"

**Ausführung:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, Ganzstahlknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Extrem feinverzahnt, mit besonders kleinem Rückstellwinkel, bei max. Belastbarkeit. Mit kleinem Kopf für Arbeiten an beengten Stellen, Druckknopfauslösung und Umschalthebel.

6,3 mm  
1/4"



Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	<b>format</b> 6018 €	Bestell-Nr.
120	3	150	28,90 (W532)	...2120



### Umschaltknarre Zyklop 1/4"

**Ausführung:** Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinverzahnt, mit besonders kleinem Rückstellwinkel. Besonders schmaler Kopf, für gute Zugänglichkeit an beengten Stellen, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Wenig Gewicht für hohe Mobilität, hohe Robustheit.

6,3 mm  
1/4"



**Hinweis:** Bit-Ratsche finden Sie auf 6/265.

Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	<b>Wera</b> 6000 €	Bestell-Nr.
60	6	87	45,00 (W526)	...0003



### Umschaltknarre 1/4", kurz

NEU

418QR

**Ausführung:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und Umschalthebel. Mit Stahlgriff. **Für Arbeiten auf engstem Raum.** Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).

6,3 mm  
1/4"



Zähne	Rückschwenkwinkel °	Länge mm	<b>STAHLWILLE</b> 601B €	Bestell-Nr.
80	4,5	90	49,90 (W625)	...0025

