

Kraft-Schnellwechselfutter 3/8"

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze.

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6181 €	Bestell- Nr.
46	20	79,00	...0005

(W604)

9,5 mm
3/8"



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/8"

NEU

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox.

Ausfüh- rung	Satzinhalt	ASW 6181 €	Bestell- Nr.
40-teilig	13 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 6 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 6; 7; 8; 10; 12; 14 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 8 Bits Innen-TORX® T 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50 3 Bits Innensechskant 5; 6; 8 mm 3 Bits Innen-Vielzahn XZN M5; 6; 8 2 Kraft-Winkelverlängerungen 75; 150 mm 1 Bit-Adapter 3/8" Innensechskant auf 1/4" Innensechskant 1 Bit-Adapter 1/4" Außensechskant auf 3/8" Außensechskant	219,00	...0013

(W604)

9,5 mm
3/8"



Kraft-Verlängerung 3/8"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.

9,5 mm
3/8"



Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6183 €	Bestell- Nr.
50	19	14,75	...0075
150	19	15,90	...0150

(W604)

Kraft-Kugelgelenk 3/8"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.

9,5 mm
3/8"



Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6185 €	Bestell- Nr.
60	22	29,10	...0005

(W604)

Kraft-Winkelverlängerung 3/8"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.

9,5 mm
3/8"



Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6217 €	Bestell- Nr.
75	19	19,95	...0075

(W604)

Kraft-Verbindungsteil 3/8"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.

9,5 mm
3/8"



Ausführung	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6186 €	Bestell- Nr.
Reduzierstück 3/8" auf 1/4"	32	19	15,45	...0010
Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"	36	22	15,45	...0015

(W604)

Kraft-Sicherungsstift/Gummiring 3/8"

Anwendung: Zur Fixierung der Einsätze am Antriebsvierkant.

für Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6187 €	ASW 6188 €	Bestell- Nr.
19	0,58	1,73	...0015
22	0,68	1,84	...0020

(W604) (W604)

