1/2"



6201



ASI

(W604)

	ASW	ASW	
für Außen-Ø Antrieb	6201	6202	Bestell-
mm	€	€	Nr.
25	0,68	1,96	0015
30	0,81	1,96	0020
	(W604)	(W604)	

 \square

19,0 mm

3/4"

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Kraft-Winkelverlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem

sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum

Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und

Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.

Länge

mm

75

125

150

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

				ASW	
Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	6205	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
17	50	31	44	17,05	0017
19	50	33	44	17,05	0019
22	50	37	44	17,75	0022
24	50	39	44	17,75	0024
27	54	43	44	17,75	0027
30	54	47	44	17,85	0030
32	56	49	44	18,10	0032
36	56	54	44	19,35	0036
38	58	57	44	20,00	0038
41	58	60	44	22,50	0041
46	63	67	44	29,90	0046
				(W604)	

				asw	
Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	6205	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
17	95	31	44	30,60	1017
19	95	33	44	30,60	1019
22	95	37	44	30,60	1022
24	95	39	44	30,60	1024
27	95	43	44	30,60	1027
30	95	47	44	34,10	1030
32	95	49	44	34,10	1032
36	95	54	44	37,10	1036
41	95	60	44	51,10	1041
				(W604)	

Kraft-Verbindungsteil 1/2"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.







6199 0010

ASW Außen-Ø Bestell-6199 Antrieb Nr. €. 16,60 ...0010 21.20 ...0015



		ASW		für <i>i</i>
Länge	Außen-Ø Antrieb	6203	Bestell-	
mm	mm	€	Nr.	
68	25	34,90	0005	

12,7 mm

1/2"

(W604)



6205 1017-6205 1041