Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/4"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in





NEU



Kunststoffbox.



		ASW	
Aus-		6205	Bestell-
führung	Satzinhalt	€	Nr.
11-teilig	9 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze19; 22; 24; 27; 30; 32; 6; 41; 46 mm1 Sicherungsring1 Sicherungsstift	206,00	1101
20-teilig	14 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel- Einsätze 19; 22; 24; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm 1 Verlängerung 3/4" 250 mm 2 Sicherungsringe SW 46; 70 2 Sicherungsstifte SW 46; 70	501,50	2000
		(\M604)	

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.







			ASŴ ⁾	
Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Antrieb	6205	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
14	62	44	54,40	2014
17	62	44	54,40	2017
19	62	44	54,40	2019
22	62	44	54,40	2022
24	62	44	54,40	2024
27	62	44	54,40	2027
			(W604)	

Kraft-Schnellwechselfutter 3/4"

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit durchgehendem Stiftloch zum Befestigen der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze mit Sicherungsstift und Gummiring.



		AS ₩	
Länge	Außen-Ø Antrieb	6209	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
78	44	113,50	0005
		(\A/604)	

Kraft-Verlängerung 3/4"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.







		AS₩	
Länge	Außen-∅ Antrieb	6211	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
175	44	39,50	0175
250	44	49,80	0250
		(W604)	

Kraft-Kugelgelenk 3/4"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.







		ASW	
Länge	Außen-∅ Antrieb	6207	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
90	44	79,30	0005
		(W604)	

Kraft-Verbindungsteil 3/4"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.









6213 0010

6213 0015

			ASW	
		Außen-Ø	6213	Bestell-
	Länge	Antrieb		Nr.
Ausführung	mm	mm	€	
Reduzierstück 3/4" auf 1/2"	57	44	28,50	0010
Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"	63	44	31,50	0015
			(W604)	

Kraft-Sicherungsstift/Gummiring 3/4"

Anwendung: Zur Fixierung der Einsätze am Antriebsvierkant.

> für Außenm 44





(W604)

	ASW	ASW	
-Ø Antrieb	6215	6216	Bestell-
m	€	€	Nr.
4	0.93	2.06	0010

(W604)