

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.



6219 0027-6219 0060



6219 1027-6219 1046

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW	
				6219 €	Bestell- Nr.
27	58	46	54	26,40	...0027
30	60	50	54	27,40	...0030
32	60	52	54	27,40	...0032
36	65	56	54	28,90	...0036
41	67	63	54	33,70	...0041
46	74	69,5	54	37,00	...0046
50	80	74	54	43,30	...0050
55	84	81	54	45,30	...0055
60	87	87	54	52,70	...0060

(W604)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW	
				6219 €	Bestell- Nr.
27	100	46	54	40,90	...1027
30	100	50	54	40,90	...1030
32	100	52	54	40,90	...1032
36	100	57	54	43,70	...1036
41	100	64	54	56,20	...1041
46	100	69,5	54	66,20	...1046

(W604)

Kraft-Verlängerung 1"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.



Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW	
		6223 €	Bestell- Nr.
175	54	66,30	...0175
250	54	83,50	...0250

(W604)

Kraft-Reduzierstück 1"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.



Ausführung	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW	
			6226 €	Bestell- Nr.
1" auf 3/4"	75	54	42,90	...0010

(W604)

Kraft-Kugelgelenk 1"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.



Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW	
		6225 €	Bestell- Nr.
110	54	134,00	...0005

(W604)

Kraft-Sicherungsstift/Gummiring 1"

Anwendung: Zur Fixierung der Einsätze am Antriebsvierkant.



für Außen-Ø mm	Antrieb mm	ASW		Bestell- Nr.
		6227 €	6228 €	
54	54	1,15	2,14	...0010

(W604)