

Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird **akustisch** signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Einstellwerkzeug Torque-Setter.



| Skalenbereich N•m | Auslösegenauigkeit % | Länge mm | wiha® | |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| | | | 6255 € | Bestell- Nr. |
| 0,1–0,6 | ±10 | 127 | 120,50 | ...0020 |
| 0,1–0,6 | ±6 | 127 | 163,50 | ...0022 |
| 0,4–1 | ±6 | 127 | 120,50 | ...0025 |
| 0,5–2 | ±6 | 131 | 133,50 | ...0027 |
| 0,8–5 | ±6 | 138 | 137,00 | ...0030 |
| 2 –7 | ±6 | 142 | 147,50 | ...0035 |

(W538)

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

NEU

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Hinweis: Zur Verwendung mit Torque®-Wechselklingen mit Sechskant-Schaft (4 mm).



| Ausführung | Satzinhalt | wiha® | |
|------------------|--|-----------|-----------------|
| | | 6255 € | Bestell- Nr. |
| 13-teilig | 1 Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® (6255) 1 Bit-Halter, 162 mm 1 Einstellwerkzeug, 146 mm 2 Bits Innensechskant 3; 4 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25 | 163,50 | ...2013 |
| 13-teilig | 1 Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® (6255) 1 Bit-Halter, 162 mm 1 Einstellwerkzeug, 146 mm 5 Bits Innen-TORX® T 7; 8; 9; 10; 15 5 Bits Innen-TORX® Plus IP7; 8; 9; 10; 15 | 163,50 | ...2014 |

(W538)



6255 2013



6255 2014

Drehmoment-Schraubendreher-Griff easyTorque

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird **akustisch** signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Faltschachtel.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm.



| Skalenbereich N•m | Auslösegenauigkeit % | Länge mm | wiha® | |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| | | | 6255 € | Bestell- Nr. |
| 0,5 | ±10 | 130 | 43,40 | ...0037 |
| 0,6 | ±10 | 130 | 43,40 | ...0040 |
| 0,9 | ±10 | 130 | 43,40 | ...0045 |
| 1,2 | ±10 | 130 | 43,40 | ...0050 |
| 1,4 | ±10 | 130 | 43,40 | ...0055 |
| 2 | ±10 | 130 | 45,30 | ...0060 |
| 3 | ±10 | 130 | 45,30 | ...0065 |
| 4 | ±10 | 130 | 46,40 | ...0067 |
| 5 | ±10 | 130 | 46,40 | ...0069 |

(W538)