

Torque-Wechselklinge

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop®. Sechskantschaft, 4 mm.



6255 0100 Mit Bit-Aufnahme 1/4". Hülse aus rostfreiem Stahl, kunststoffummantelt.



Abtrieb Zoll	wiha		Bestell-Nr.
	6255	€	
1/4	13,60	...	0100
<small>(W538)</small>			

6255 0200 Für Steckschlüssel-Einsätze 1/4". Mit Kugelarretierung.



Abtrieb Zoll	wiha		Bestell-Nr.
	6255	€	
1/4	9,15	...	0200
<small>(W538)</small>			

6257 2005 Für Schlitz-Schrauben.
- 2030

NEU



Klingenbreite mm	max. Drehmoment N•m	wiha		Bestell-Nr.
		6257	€	
1,5	0,15	5,90	...	2005
2	0,4	5,90	...	2010
2,5	0,4	5,90	...	2015
3	0,6	5,90	...	2020
3,5	1,1	5,90	...	2025
4	2,6	5,90	...	2030
<small>(W538)</small>				

6257 2035 Für Kreuzschlitz-Schrauben PH.
- 2050

NEU



Größe	max. Drehmoment N•m	wiha		Bestell-Nr.
		6257	€	
PH 00	0,4	5,90	...	2035
PH 0	0,9	5,90	...	2040
PH 1	3,8	5,90	...	2045
PH 2	5,5	5,90	...	2050
<small>(W538)</small>				

6257 2055 Für Kreuzschlitz-Schrauben PZ.
+ 2060

NEU



Größe	max. Drehmoment N•m	wiha		Bestell-Nr.
		6257	€	
PZ 1	3,8	5,90	...	2055
PZ 2	5,5	5,90	...	2060
<small>(W538)</small>				

6257 2065 Für Innensechskant-Schrauben.
- 2090

NEU



Schlüsselweite mm	max. Drehmoment N•m	wiha		Bestell-Nr.
		6257	€	
1,3	0,4	5,90	...	2065
1,5	0,9	5,90	...	2070
2	1,8	5,90	...	2075
2,5	3,8	5,90	...	2080
3	5,5	5,90	...	2085
4	8	5,90	...	2090
<small>(W538)</small>				

6257 0004 Für Innen-TORX®-Schrauben.
- 0025



Größe	max. Drehmoment N•m	wiha		Bestell-Nr.
		6257	€	
T 4	0,25	5,90	...	0004
T 5	0,4	5,90	...	0005
T 6	0,6	5,90	...	0006
T 7	0,9	5,90	...	0007
T 8	1,3	5,90	...	0008
T 9	2,5	5,90	...	0009
T 10	3,8	5,90	...	0010
T 15	5,5	5,90	...	0015
T 20	8	5,90	...	0020
T 25	8	5,90	...	0025
<small>(W538)</small>				

6258 Für Innen-TORX-PLUS®-Schrauben, ohne Festhaltefeder.



Größe	max. Drehmoment N•m	wiha		Bestell-Nr.
		6258	€	
5 IP	0,5	6,00	...	0005
6 IP	0,8	6,00	...	0006
7 IP	1,3	6,00	...	0007
8 IP	2	6,00	...	0008
9 IP	3	6,00	...	0009
10 IP	4,5	6,00	...	0010
15 IP	6,6	6,00	...	0015
20 IP	8	6,00	...	0020
25 IP	8	6,00	...	0025
<small>(W538)</small>				