

Aufsteckknarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, besonders robust und feingängig. Für Rechtsgang.

Anwendung: In Verbindung mit den Drehmomentschlüsseln zum kontrollierten Schraubenanzug.

Hinweis: Geeignete Drehmomentschlüssel siehe 6232 und 6234. Aufsteckknarren für Linksgang auf Anfrage.



GEDORE

| Vierkantantrieb Zoll | Höhe mm | Ø mm | Schwenkwinkel | GEDORE | |
|-------------------------|------------|---------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | | 6236 € | Bestell- Nr. |
| 1/4 | 21 | 24 | 18,0° | 92,00 | ...0005 |
| 1/2 | 35 | 46 | 7,5° | 122,00 | ...0015 |
| 3/4 | 53 | 65 | 10,0° | 179,00 | ...0020 |
| 1 | 63 | 73 | 10,0° | 478,00 | ...0025 |

(W522)

Drehmomentschlüssel

Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmoment-schlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



format
professional quality



6238 0100 Mit Pilzkopf. Lieferung in Kunststoffbox.
- 0120



6238 0100-6238 0120

6238 0125 Mit Durchsteckvierkant. Lieferung im Karton.
+ 0130



6238 0125-6238 0130

| Skalenbereich N•m | Skalenteilung N•m | Auslösegenauigkeit % | Vierkantantrieb Zoll | Länge mm | format | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| | | | | | 6238 € | Bestell- Nr. |
| 5- 25 | 0,10 | ±3 | 1/4 | 285 | 159,00 | ...0100 |
| 10- 50 | 0,25 | ±3 | 3/8 | 335 | 159,00 | ...0105 |
| 20-100 | 0,50 | ±3 | 1/2 | 395 | 147,00 | ...0110 |
| 40-200 | 1 | ±3 | 1/2 | 485 | 148,00 | ...0115 |
| 60-300 | 1 | ±3 | 1/2 | 607 | 192,50 | ...0120 |
| 80-400 | 1 | ±3 | 3/4 | 716 | 242,50 | ...0125 |
| 150-750 | 1 | ±3 | 3/4 | 1240 | 682,00 | ...0130 |

(W541)

Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/4"

Ausführung: Aus Nylongewebe (600 Denier), Deckel mit Klettverschluss und Tragegriff. Mit zwei innen liegenden verstärkenden Metallwinkeln zur Sicherung des Schaummoduls. Gurt mit Klett zur Sicherung des Moduls. Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Nylonmappe.



format
professional quality

| Ausführung | Satzinhalt | format 6238 € | Bestell- Nr. |
|------------|--|---------------------|-----------------|
| 27-teilig | 1 Drehmomentschlüssel 1/4" 5-25 N•m (6238 0100) 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (6039) 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14 mm 5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant (6463) 3; 4; 5; 6; 8 mm 7 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® (6433) T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 Verlängerung (6015 0105) 105 mm | 289,00 | ...1000 |

(W541)

