

Drehmomentschlüssel Safe-Torque

NEU



Ausführung: Kombiwerkzeug mit ergonomischem Mehrkomponenten-Griff. Einerseits einsetzbar als Drehmomentschlüssel für kontrollierten **Rechts- und Linkszug**, hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichung der Skalenwerte und **Überrutschmechanik** - nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden. Andererseits einsetzbar als **Standard-Knarre** mit hohen Lösemomenten (Drehmomentfunktion kann durch Torque-Lock-Funktion ausgeschaltet werden). Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Steckschlüsseinsätze und des Zubehörs.

6283 0060 Mit 1/4" Vierkantantrieb.



6283 0060

6283 0050 Mit 1/4" Sechskantantrieb.



6283 0050

Typ	Skalenbereich	Skalenteilung	Auslösegenauigkeit	Länge mm	Wera	
	N•m	N•m	%		6283	Bestell-Nr.
A1	2-12	0,10	±10	244	€	...0060
A2	2-12	0,10	±10	244	€	...0050

(W526)

Drehmomentschlüssel-Garnitur Safe-Torque

NEU

Ausführung: Kombiwerkzeug mit ergonomischem Mehrkomponenten-Griff. Einerseits einsetzbar als Drehmomentschlüssel für kontrollierten **Rechts- und Linkszug**, hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichung der Skalenwerte und **Überrutschmechanik** - nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden. Andererseits einsetzbar als **Standard-Knarre** mit hohen Lösemomenten (Drehmomentfunktion kann durch Torque-Lock-Funktion ausgeschaltet werden). Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Steckschlüsseinsätze und des Zubehörs. Lieferung in Textilbox.



6283 1060 Mit 1/4" Vierkantantrieb.



6283 1060

6283 1050 Mit 1/4" Sechskantantrieb.



6283 1050

Ausführung	Satzinhalt	Wera	
		6283	Bestell-Nr.
10-teilig	1 Drehmomentschlüssel Safe Torque A 1 2-12 Nm (6283 0060) 8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm 1 Verlängerung 75 mm	€	...1060
23-teilig	1 Drehmomentschlüssel Safe Torque A 2 2-12 Nm (6283 0050) 9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1 Bit Kreuzschlitz PH 2 6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30 5 Bits Innensechskant 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 1 Verbindungsteil 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant	€	...1050

(W526)

