

Drehmomentschlüssel DREMASTER-UK

Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N-m/lbf-ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte **Hebelumschaltknarren-Funktion** ist der kontrollierte **Rechtsanzug garantiert**. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein **akustisches und fühlbares Auslösesignal**. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von $\pm 3\%$ und somit präziser, als die in der Norm geforderten $\pm 4\%$. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



GEDORE

Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·ft	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	GEDORE®	
						6241 €	Bestell-Nr.
20–100	15– 75	0,5	± 3	1/2	438	318,00	...0051
40–200	30–150	1	± 3	1/2	529	329,50	...0061
60–300	45–220	1	± 3	1/2	620	369,50	...0071

(W522)

Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000 B-3CT

NEU

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff. Durch Rastpunkte im Handgriff wird ein schnelles und sicheres Einstellen des Drehmoment-Wertes gewährleistet. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz. **Akustisches und fühlbares Auslösesignal**. Hohe Genauigkeit durch feine Skalenteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, konzipiert für rauen Werkstatteinsatz.



HAZET

Skalenbereich N·m	Skaleneinteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Sechskantantrieb Zoll	Länge mm	HAZET®	
					6329 €	Bestell-Nr.
1–9	0,1	± 4	1/4	234	218,50	...0008
2,5–25	0,25	± 3	1/4	234	218,50	...0013

(W529)

Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-3 CT

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff. Durch Rastpunkte im Handgriff wird ein schnelles und sicheres Einstellen des Drehmoment-Wertes gewährleistet. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz. **Akustisches und fühlbares Auslösesignal**. Hohe Genauigkeit durch feine Skalenteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



HAZET

Skalenbereich N·m	Skaleneinteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	HAZET®	
					6263 €	Bestell-Nr.
2,5– 25	0,25	± 3	1/4	234	218,50	...0013
10 – 60	0,5	± 3	3/8	320	194,50	...0023
10 – 60	0,5	± 3	1/2	320	206,00	...0026
20 –120	1	± 3	1/2	421	221,00	...0031
40 –200	1	± 3	1/2	519	224,50	...0036
60 –320	2	± 3	1/2	628	248,50	...0041

(W529)