

Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-2 CLT

Ausführung: Schlanke Bauform. Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) mit dreistelligen, großen Ziffern zum Ablesen des Drehmoment-Wertes. Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Griff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Verriegelung am Drehknopf. **Fühlbares und akustisches Auslösesignal.** Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Safe-Box.



Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



Skalenbereich N•m	Skalenteilung N•m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	HAZET®	
					6262 €	Bestell-Nr.
20-120	1	±4	1/2	435	349,50	...0030
40-200	1	±4	1/2	545	362,00	...0035
60-320	2	±4	1/2	660	411,50	...0040

(W529)

Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Verriegelung am Drehknopf. **Fühlbares und akustisches Auslösesignal.** Hohe Genauigkeit durch feine Skalenteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

6267 0005 Lieferung in Kunststoffbox.
- 0055

Hinweis: 6267 0030-6267 0040 mit HiPer Feinzahn-Umschaltknarre (90 Zähne, Rückschwenkwinkel 4°).



6267 0005-6267 0025

6267 0060 Zerlegbar, mit abnehmbarem Knarrenkopf.
- 0070 Lieferung in Tasche mit Entriegelungswerkzeug.



6267 0030-6267 0040



Zerlegbar.

Skalenbereich N•m	Skaleneinteilung N•m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	HAZET®	
					6267 €	Bestell-Nr.
1- 6	0,1	±4	1/4	197	337,00	...0005
2- 10	0,2	±2	1/4	198	347,50	...0010
4- 40	0,4	±2	1/4	256	379,00	...0015
5- 60	0,5	±2	3/8	335	436,00	...0020
100- 400	2,5	±2	3/4	802	888,00 *	...0045
200- 500	2,5	±2	3/4	1046	1181,00 *	...0050
300- 800	2,5	±2	3/4	1283	1238,00 *	...0055
20- 120	1	±2	3/8	389	436,00	...0025
20- 120	1	±2	1/2	435	440,50	...0030
40- 200	1	±2	1/2	543	493,00	...0035
60- 320	2	±2	1/2	659	623,00	...0040
400-1000	5	±3	3/4	1789	1630,00 *(45)	...0060
600-1600	5	±3	1	2455	1965,00 *(45)	...0065
800-2000	6	±4	1	3033	2754,00 *(45)	...0070

(W529)

* Mit 2-Komponenten-Griff.