

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721 Quick

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Gehäuse und 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Klemmhebel im Griff und ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde. Durch die Umschaltfunktion ist ein Festziehen und Lösen der Schrauben ohne ein Umdrehen des Drehmomentschlüssels möglich. **Akustisches und fühlbares Auslösesignal durch kontrollierten Rechtsanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich**, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus ein, dieser wird dadurch vor Beschädigungen geschützt. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

6279 0105 Mit Hebelumschaltknarre.

6279 0110 Mit Durchsteckvierkant.



STAHlwILLE®



Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich.



6279 0105



6279 0110

Skalenbereich N•m	Skalenbereich lbfft	Skalenteilung N•m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	STAHlwILLE®	
						6279 €	Bestell- Nr.
30–150	25–110	5	±4	1/2	452,5	347,00	...0105
60–300	50–220	10	±4	1/2	553	429,50	...0110

(W625)

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 721NF

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Aluminium-Gehäuse und Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Griffende. **Durch integrierte Knarrenfunktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Akustisches und fühlbares Auslösesignal.** Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



STAHlwILLE®



6279 0120

Skalenbereich N•m	Skalenbereich lbfft	Skalenteilung N•m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	STAHlwILLE®	
						6279 €	Bestell- Nr.
160– 800	120–600	20	±4	3/4	1051	1356,00	...0115
200–1000	150–725	25	±4	3/4	1504	1558,00 *	...0120

* Inklusive Aufsteckrohr.
(W625)

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Gehäuse und 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Schnelle, präzise Einstellung des Drehmoments durch QuickSelect-Schnellverstellung. Durch die Umschaltfunktion ist ein Festziehen und Lösen der Schrauben ohne ein Umdrehen des Drehmomentschlüssels möglich. **Akustisches und fühlbares Auslösesignal durch kontrollierten Rechtsanzug**, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus ein, dieser wird dadurch vor Beschädigungen geschützt. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

6279 0205 Lieferung im Kunststoffkoffer.
– 0220

6279 0225 Lieferung im Stahlblechkasten.



STAHlwILLE®



Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich.



Skalenbereich N•m	Skalenbereich lbfft	Skalenteilung N•m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	STAHlwILLE®	
						6279 €	Bestell- Nr.
10– 50	7– 37	5	±4	3/8	364	445,00	...0205
20–100	15– 75	10	±4	1/2	420	455,50	...0210
40–200	30–150	10	±4	1/2	513,5	519,00	...0215
80–400	60–300	20	±4	3/4	657	731,00	...0220
130–650	100–480	50	±4	3/4	944	1091,00	...0225

(W625)