

## Drehmomentschlüssel DREMASTER SE

**Ausführung:** Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. **Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.** Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein **fühlbares und akustisches Auslösesignal**. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von  $\pm 3\%$  und somit präziser, als die in der Norm geforderten  $\pm 4\%$ . Lieferung inkl. Prüfzertifikat.


**GEDORE**

**Anwendung:** Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

**Hinweis:** Einsteck-Werkzeuge siehe 6/182 bis 6/186.

**6242 0021** Lieferung in stabiler Kunststoffbox.  
- 0036

**6242 0041** Lieferung im Karton.



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·ft	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Länge mm	GEDORE		Bestell- Nr.
						6242 €	Bestell- Nr.	
20–100	15– 75	0,5	$\pm 3$	9 x 12	398,5	210,00	...	0021
30–150	22–110	1	$\pm 3$	9 x 12	489,5	232,50	...	0027
40–200	30–150	1	$\pm 3$	14 x 18	499,5	236,00	...	0031
60–300	45–220	1	$\pm 3$	14 x 18	590,5	278,50	...	0036
80–400	60–300	1	$\pm 3$	14 x 18	677,5	403,50	...	0041

(W522)

## Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT

**Ausführung:** Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.


**HAZET**

**6272 0005** Lieferung im Karton.  
- 0020



6272 0005–6272 0020

**6273** Lieferung im Karton.



6273

**6272 0025** Mit **optischem Auslösesignal** (Signalknopf).  
- 0040 Lieferung in Safe-Box.



6272 0025–6272 0040

**6272 0045** Lieferung in Safe-Box.  
+ 0050



6272 0045–6272 0050

Skalenbereich N·m	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Antrieb mm	Länge mm	HAZET		Bestell- Nr.
					6272 €	6273 €	
2– 10	0,2	$\pm 2$	9 x 12	181	284,00	–	...0005
4– 40	0,4	$\pm 2$	9 x 12	240	309,00	–	...0010
5– 60	0,5	$\pm 2$	9 x 12	306	373,00	–	...0020
5– 13	0,2	$\pm 4$	9 x 12	125,4	–	291,00	...0015
20–120	1	$\pm 2$	9 x 12	389	373,00	–	...0025
20–120	1	$\pm 2$	14 x 18	401	382,00	–	...0030
40–200	1	$\pm 2$	14 x 18	511	435,00	–	...0035
60–320	2	$\pm 2$	14 x 18	625	563,00	–	...0040
100–400	2,5	$\pm 2$	14 x 18	718	797,00	–	...0045
200–500	2,5	$\pm 2$	14 x 18	962	1265,00	–	...0050

(W529)

(W529)