

### Drehmoment-Werkzeug-Satz

**Ausführung:** Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung in Metallkasten inkl. Prüfcertifikat.



Inhalt	Satzinhalt	6272 €	Bestell- Nr.
<b>28-teilig</b>	1 Drehmomentschlüssel (6272 0035) 14 x 18 mm	2104,00	...1035
	1 Einsteck-Umschaltknarre 1/2" (6247 1412) 14 x 18 mm		
	13 Einsteck-Maulschlüssel (6243) 14 x 18 mm, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm		
	13 Einsteck-Ringschlüssel (6245) 14 x 18 mm, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm		

(W529)

### Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick

**Ausführung:** Extrem widerstandsfähig und langlebig. Skala zur Ablesung von N·m oder lbf·ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. **Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.** Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares **akustisches und fühlbares Auslösesignal**. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Schieberegler, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfcertifikat.



**Anwendung:** Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·ft	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Stichmaß mm	Länge mm	STAHLWILLE®	
							6279 €	Bestell- Nr.
4- 20	-	0,5	±4	9 x 12	17,5	178,5	275,50	...0905
8- 40	-	1	±4	9 x 12	17,5	222	280,00	...0910
10- 50	5- 36	2	±4	9 x 12	17,5	315	280,00	...0915
20-100	15- 72,5	2,5	±4	9 x 12	17,5	370	297,50	...0920
25-130	20- 95	2,5	±4	14 x 18	25	410	308,00	...0925
40-200	30-145	5	±4	14 x 18	25	455	338,50	...0930
60-300	50-220	10	±4	14 x 18	25	552	374,00	...0932
80-400	60-300	10	±4	14 x 18	25	590	493,00	...0935
130-650	100-480	20	±4	14 x 18	25	897	731,00	...0940

(W625)