#### Einsteck-Maul-/Ringschlüssel

Fortsetzung

|            |         |      |          |      | €;stahl <b>wille</b> ()* | €;stahl <b>wille</b> ()* | €55TAHL <b>WILLE</b> ()* |         |
|------------|---------|------|----------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Schlüssel- |         |      | Stichmaß |      | 6284                     | 6288                     | 6289                     | Bestell |
| weite      | Schaft  |      | mm       |      |                          |                          |                          | Nr.     |
| mm         | mm      | 6284 | 6288     | 6289 | €                        | €                        | €                        |         |
| 22         | 14 x 18 | 25   | -        | 25   | 48,90                    | -                        | 48,40                    | 142     |
| 24         | 14 x 18 | 25   | -        | 25   | 47,80                    | -                        | 48,40                    | 142     |
| 27         | 14 x 18 | 30   | -        | 25   | 47,80                    | -                        | 48,40                    | 142     |
| 30         | 14 x 18 | 30   | _        | 25   | 54,70                    | _                        | 54,70                    | 143     |
| 32         | 14 x 18 | 32,5 | _        | 25   | 54,70                    | _                        | 54,70                    | 143     |
| 36         | 14 x 18 | 32,5 | _        | 28   | 60,00                    | _                        | 60,00                    | 143     |
| 38         | 14 x 18 | 32,5 | _        | _    | 62,30                    | _                        | _                        | 143     |
| 41         | 14 x 18 | 36,5 | _        | 30   | 60,40                    | _                        | 60,00                    | 144     |
| 24         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 58,50                    | _                        | 58,50                    | 2224    |
| 27         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 62,80                    | _                        | 62,80                    | 222     |
| 30         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 65,20                    | _                        | 65,20                    | 223     |
| 32         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 68,60                    | _                        | 68,60                    | 223     |
| 34         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 71,90                    | _                        | 71,90                    | 2234    |
| 36         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 76,20                    | _                        | 76,20                    | 223     |
| 41         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 121,00                   | _                        | 121,00                   | 224     |
| 46         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 125,50                   | _                        | 125,50                   | 224     |
| 50         | 22 x 28 | 55   | -        | 55   | 127,50                   | -                        | 127,50                   | 225     |
| 55         | 22 x 28 | 55   | -        | 55   | 131,50                   | -                        | 131,50                   | 225     |
| 60         | 22 x 28 | 55   | _        | 55   | 134,50                   | _                        | 134,50                   | 226     |
|            |         |      |          |      | (W625)                   | (W625)                   | (W625)                   |         |

# **Einsteck-Bithalter**

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Innensechskant mit Ringdruckfeder, die Bits rasten sicher ein und sind leicht wieder herausnehmbar.

|                   |         |          | S;STAHL <b>WILLE</b> ()* |          |
|-------------------|---------|----------|--------------------------|----------|
| Antriebssechskant | Schaft  | Stichmaß | 6291                     | Bestell- |
| Zoll              | mm      | mm       | €                        | Nr.      |
| 5/16              | 9 x 12  | 17,5     | 38,80                    | 0951     |
| 5/16              | 14 x 18 | 25       | 52,70                    | 1451     |
|                   |         |          | (W625)                   |          |

### **Einsteck-Bitknarre**

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Umschalthebel. Innensechskant mit Ringdruckfeder, die Bits rasten sicher ein und sind leicht wieder herausnehmbar.

|                   |        |          | €j_stahl <b>wille</b> ⊖* |          |
|-------------------|--------|----------|--------------------------|----------|
| Antriebssechskant | Schaft | Stichmaß | 6293                     | Bestell- |
| Zoll              | mm     | mm       | €                        | Nr.      |
| 1/4               | 9 x 12 | 17,5     | 75,80                    | 0914     |
| 5/16              | 9 x 12 | 28       | 102,50                   | 0951     |
|                   |        |          | (W625)                   |          |

# Einsteck-Hebelumschaltknarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Druckknopfauslösung und Umschalthebel.

|                  |       |                 |         |          | S;stahl <b>₩ILLE</b> O® |          |
|------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------------------------|----------|
| Antriebsvierkant |       | max. Drehmoment | Schaft  | Stichmaß | 6295                    | Bestell- |
| Zoll             | Zähne | N•m             | mm      | mm       | €                       | Nr.      |
| 1/4              | 22    | 40              | 9 x 12  | 17,5     | 99,80                   | 0914     |
| 3/8              | 30    | 100             | 9 x 12  | 28       | 101,50                  | 0938     |
| 1/2              | 30    | 100             | 9 x 12  | 28       | 108,50                  | 0912     |
| 1/2              | 36    | 200             | 14 x 18 | 38,5     | 112,00                  | 1412     |
|                  |       |                 |         |          | (W625)                  |          |

#### Einsteck-Umschaltknarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Schaltscheibe. 60-fach verzahnt, Schwenkwinkel 6°.

|           |          |                 |         |      |      | €_STAHLWILLE()* | STAHLWILLE()* |          |
|-----------|----------|-----------------|---------|------|------|-----------------|---------------|----------|
| Antriebs- | max. Dre | max. Drehmoment |         |      | hmaß | 6296            | 6298          | Bestell- |
| vierkant  | N•m      |                 | Schaft  | r    | nm   |                 |               | Nr.      |
| Zoll      | 6296     | 6298            | mm      | 6296 | 6298 | €               | €             |          |
| 3/8       | 100      | _               | 9 x 12  | 17,5 | _    | 84,40           | -             | 0938     |
| 1/2       | 100      | -               | 9 x 12  | 17,5 | -    | 87,80           | -             | 0912     |
| 1/2       | 300      | _               | 14 x 18 | 25   | -    | 90,20           | -             | 1412     |
| 3/4       | 400      | 650             | 14 x 18 | 25   | 30   | 134,50          | 152,50        | 1434     |
| 3/4       | 650      | _               | 22 x 28 | 55   | _    | 212,00          | _             | 2234     |
|           |          |                 |         |      |      | (W625)          | (W625)        |          |

# ∽\_STAHL**WILLE**()®



STAHL**WILLE** ()®











9