Vergrößerungsstück 1/4" auf 1/2"

Ausführung: DIN 3123 A 6,3 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Von 1/4"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant.

6,3 mm

NEU 6036

6837

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.



601G Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

format professional quality	S_STAHLWILLE()"	
6036	601G	Bestell-
€	€	Nr.
7,60	_	0015
_	15,35	0050
(W532)	(W625)	



601G STAHLWILLEO

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.







6039 **format**

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.





6040 GEDORE

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. **Mit Tractionsprofil** zur Schonung des Schraubkopfs.





Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.





6019 STAHLWILLE

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

0



024 Wera

			professional quality	GEDORE▼	11254.50	STAHLWILLE()"	₩ Wera	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6039	6040	6837	6019	6024	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	€	€	€	Nr.
3,0	25	6	_	_	8,35	-	_	0030
4,0	25	7	2,90	5,25	7,50	5,25	5,75	0040
4,5	25	7,5	2,90	5,35	7,50	5,50	5,75	0045
5,0	25	8,5	2,90	5,45	7,50	5,30	5,75	0050
5,5	25	9	2,90	5,55	7,50	5,30	5,75	0055
6,0	25	9,5	2,90	5,65	7,50	5,25	6,10	0060
7,0	25	11,5	2,90	5,75	7,50	5,25	6,10	0070
8,0	25	12,5	2,90	6,00	6,80	5,25	6,10	0080
9,0	25	13,5	3,11	6,10	7,50	5,50	6,10	0090
10,0	25	15	3,11	6,20	6,65	5,30	6,20	0100
11,0	25	16,5	3,11	6,40	7,50	5,70	6,35	0110
12,0	25	17,5	3,11	6,50	8,15	5,95	6,35	0120
13,0	25	18,5	3,17	6,65	7,00	5,55	6,55	0130
14,0	25	20	3,17	6,75	8,15	6,40	6,55	0140
			(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W526)	

