

Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit **Sechskantklinge** und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

6265 Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.



6275 Mit **Lasertip** und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm		Sechskant mm		format	Wera	Bestell- Nr.
		6265	6275	6265	6275	6265	6275	
3,5	0,6	75	75	4	4	3,27 *	4,88 *	...0035
4,5	0,8	90	90	5 + 8	5 + 8	3,67	6,80	...0045
5,5	1	100	100	5 + 8	6 + 10	4,09	8,65	...0055
6,5	1,2	-	125	-	6 + 10	-	10,00	...0060
7	1,2	130	125	6 + 10	6 + 10	4,82	13,10	...0070
9	1,6	160	-	8 + 13	-	5,15	-	...0090
9	1,6	-	150	-	8 + 13	-	14,30	...0091
10	1,6	185	175	8 + 13	8 + 13	7,00	15,85	...0100
12	2	200	-	10 + 13	-	11,55	-	...0120

* Ohne Sechskant-Schlüsselhilfe.

(W542)

(W543)

Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit **runder Klinge**. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

6266 Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.



6270 Klinge mit **Lasertip** und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm		format	Wera	Bestell- Nr.
		6266	6270	6266	6270	
2	0,4	-	60	-	3,12 *	...0015
2,5	0,4	-	60	-	3,12 *	...0020
2,5	0,4	75	75	2,34	3,66 *	...0025
3	0,5	75	80	2,39	3,76 *	...0030
3	0,5	-	150	-	5,15 *	...0032
3	0,5	-	200	-	6,10 *	...0034
3,5	0,6	125	100	2,58	4,24 *	...0035
3,5	0,6	-	125	-	4,60 *	...0037
3,5	0,6	-	200	-	6,65 *	...0038
4	0,8	100	100	2,90	4,80	...0040
4	0,8	-	150	-	6,00	...0041
4	0,8	-	200	-	7,40	...0045
4	0,8	-	300	-	9,90 *	...0048
5	0,8	-	100	-	6,30	...0050
5,5	1	125	-	3,14	-	...0056
5,5	1	-	125	-	7,40	...0055
5,5	1	-	150	-	8,30	...0058
5,5	1	-	200	-	8,75	...0060
5,5	1	-	300	-	11,15 *	...0063
6	1	-	125	-	8,95	...0064
6	1,2	-	100	-	8,20	...0066
6,5	1,2	-	150	-	10,30	...0065
6,5	1,2	-	200	-	11,00	...0068
7	1,2	-	150	-	11,05 **	...0070
8	1,2	-	175	-	12,05	...0080
8	1,6	-	175	-	12,40	...0090
10	1,6	-	200	-	16,25	...0100
12	2	-	250	-	20,50 *	...0120

* Ohne Lasertip.

** Mit 1-Komponenten-Griff.

(W542)

(W543)

