VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Hinweis: Nur kompatibel mit der isolierten Umschaltknarre (6222 0005) von Wiha.

		WITIG ®	
Schlüsselweite	Länge	6222	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
4,0	42	17,55	0040
5,0	42	17,55	0050
5,5	42	17,55	0055
6,0	42	17,55	0060
7,0	42	17,55	0070
8,0	42	17,55	0080
9,0	42	17,55	0090
10,0	42	17,55	0100
11,0	42	18,80	0110
12,0	42	18,80	0120
13,0	42	18,80	0130
14,0	42	18,80	0140
		(W530)	












Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Kugelfangrille, griffig gerändelt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung auf Textilgurt und mit Mutterentnahmewerkzeug.





Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf 🕮 7/129.





Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.

6025 Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

NEU

		_	professional quality	GEDORE▼	STAHL WILLE ()°	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6036	6041	6025	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	€	Nr.
4,0	50	6,5	_	18,45	_	0040
5,0	50	8	_	18,80	17,45	0050
5,5	50	8,5	_	18,90	_	0055
6,0	50	9	_	19,05	_	0060
7,0	50	11,5	5,75	19,15	17,10	0070
8,0	50	12	5,85	19,25	16,60	0080
9,0	50	13	_	19,35	_	0090
10,0	50	14	5,85	_	_	0100
10,0	50	14,5	_	19,60	17,55	0100
11,0	50	16	_	20,30	18,40	0110
12,0	50	17	_	20,60	17,15	0120
13,0	50	18	5,90	20,90	16,95	0130
			(W532)	(W522)	(W625)	



6,3 mm





