

## VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ

**Ausführung:** Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.**



≥ 1000 V

SWISS TOOLS



Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS	
		6585 €	Bestell- Nr.
PZ 0	60	7,45	...0000
PZ 1	80	8,20	...0001

(W540)

Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS	
		6585 €	Bestell- Nr.
PZ 2	100	11,15	...0002
PZ 3	150	15,50	...0003

(W540)

## VDE-Schraubendreher für PlusMinus PZ/Schlitz

**Ausführung:** Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.**



≥ 1000 V

SWISS TOOLS



Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS	
		6589 €	Bestell- Nr.
PZ/S 1	80	10,20	...0001

(W540)

Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS	
		6589 €	Bestell- Nr.
PZ/S 2	100	13,20	...0002

(W540)

## VDE-Schraubendreher für PlusMinus PZ/Schlitz

**Ausführung: Kombinationsprofil PZ/Schlitz.** Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



≥ 1000 V

**Anwendung:** Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.

**6345** Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.



**6347** Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.



**6415** **NEU** Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schraub- und Federelementen mit integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.



Größe	Klingenlänge mm	Wera	Wera	wiha	Bestell- Nr.
		6345 €	6347 €	6415 €	
PZ/S 1	80	11,15 (W543)	15,30 (W543)	16,10 (W530)	...0001

Größe	Klingenlänge mm	Wera	Wera	wiha	Bestell- Nr.
		6345 €	6347 €	6415 €	
PZ/S 2	100	15,05 (W543)	20,70 (W543)	21,40 (W530)	...0002