VDE-Handhalter für Wechselklingen

Ausführung: Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Zur Aufnahme von Wera VDE-Wechselklingen.

	₩ Wera	
Länge	6355	Bestell-
mm	€	Nr.
98	21,70	0010
	(W543)	



VDE-Wechselklinge

Ausführung: Mit Sechskantschaft, 9 mm.

6355 0100 Für Schlitzschrauben.

- 0125

- 0123			/N Werα	
Klingenbreite	Klingenstärke	Klingenlänge	6355	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
2,5	0,4	154	3,68	0100
3	0,5	154	3,82	0105
3,5	0,6	154	4,02	0110
4	0,8	154	4,76	0115
5,5	1	154	5,70	0120
6,5	1,2	154	7,45	0125
			(W543)	



6355 0130 Für Kreuzschlitzschrauben PH.

+ 0135

		₩ werα
	Klingenlänge	6355 Bestell-
Größe	mm	€ Nr.
PH 1	154	4,16 0130
PH 2	154	5,65 0135
		(W543)

Al TATAL



6355 0140 Für Kreuzschlitzschrauben PZ.

+ 0145

		₩ Wera	
	Klingenlänge	6355 Beste	II-
Größe	mm	€ Nr.	
PZ 1	154	4,6601	40
PZ 2	154	6,40 01	45
		(W543)	



6355 0152 Für Innen-TORX®-Schrauben.

- 0170

		₩ ₩ Wera
	Klingenlänge	6355 Bestell-
Größe	mm	€ Nr.
Т 9	154	5,40 0152
T 10	154	5,35 0155
T 15	154	5,35 0160
T 20	154	5,50 0165
T 25	154	5,65 0170
		(W543)



6355 0180 Für Außenvierkantschrauben. + 0190

		Mo.a
Schlüsselweite	Klingenlänge	6355 Bestell-
mm	mm	€ Nr.
6,3 (1/4")	89	6,90 0180
8,1	89	6,90 0190
		(W543)



6355 0200 Für Außendreikantschrauben.

		∰ Wera	
Schlüsselweite	Klingenlänge	6355	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
9	89	6,90	0200
		(W543)	



6355 0210 Für Doppelbart-Schrauben.

		₩ Wera	
Schlüsselweite	Klingenlänge	6355	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
14	89	6,90	0210
		(W543)	



