

VDE-Wechselklinge slimBit

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm.
Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. **Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.**



6356 1005 Für Schlitzschrauben - 1030



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	max. Drehmoment N*m	Klingenlänge mm	wiha	
				6356 €	Bestell-Nr.
2,5	0,4	0,4	75	8,50 *	...1005
3	0,5	0,6	75	8,50 *	...1010
3,5	0,6	2,5	75	8,50	...1015
4	0,8	2,5	75	8,50	...1020
5,5	1	5,5	75	8,50	...1025
6,5	1,2	5,5	75	8,50	...1030

* Ohne slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1045 Für Kreuzschlitzschrauben PZ + 1050



Größe	Klingenlänge mm	max. Drehmoment N*m	wiha	
			6356 €	Bestell-Nr.
PZ 1	75	3,8	8,50	...1045
PZ 2	75	5,5	8,50	...1050

(W530)

6356 1105 Für Innensechskantschrauben - 1135



Schlüsselweite mm	max. Drehmoment N*m	Klingenlänge mm	wiha	
			6356 €	Bestell-Nr.
1,5	0,9	75	8,50 *	...1105
2	1,8	75	8,50 *	...1110
2,5	3,8	75	8,50	...1115
3	5,5	75	8,50	...1120
4	5,5	75	8,50	...1125
5	5,5	75	8,50	...1130
6	5,5	75	8,50	...1135

* Ohne slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1065 Für PlusMinus-Klemmschrauben Schlitz/PZ + 1070



Größe	max. Drehmoment N*m	Klingenlänge mm	wiha	
			6356 €	Bestell-Nr.
PZ/S 1	3,8	75	8,50	...1065
PZ/S 2	5,5	75	8,50	...1070

(W530)

6356 1035 Für Kreuzschlitzschrauben PH + 1040



Größe	max. Drehmoment N*m	Klingenlänge mm	wiha	
			6356 €	Bestell-Nr.
PH 1	3,8	75	8,50	...1035
PH 2	5,5	75	8,50	...1040

(W530)

6356 1075 Für Innen-TORX®-Schrauben - 1100



Größe	max. Drehmoment N*m	Klingenlänge mm	wiha	
			6356 €	Bestell-Nr.
T 8	1,3	75	8,50 *	...1075
T 9	1,3	75	8,50 *	...1080
T 10	3,8	75	8,50 *	...1085
T 15	5	75	8,50	...1090
T 20	5,5	75	8,50	...1095
T 25	5,5	75	8,50	...1100

* Ohne slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1055 Für PlusMinus-Klemmschrauben Schlitz/PH + 1060



Größe	max. Drehmoment N*m	Klingenlänge mm	wiha	
			6356 €	Bestell-Nr.
PH/S 1	3,8	75	8,50	...1055
PH/S 2	5,5	75	8,50	...1060

(W530)

VDE-Verlängerung slimVario® electric

NEU

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Die isolierte Verlängerung ermöglicht guten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Mit Sechskant-Aufnahme 6 mm und Sechskant-Schaft 6 mm. **Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.**

Hinweis: Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.



Länge mm	6356 €	Bestell-Nr.
69,5	18,10	...2030

(W530)

