

VDE-Adapter slimVario® electric

NEU

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Die Adapteraufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit Vierkant-Aufnahme 1/4" und Sechskant-Schaft 6 mm. **Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900.**

Hinweis: Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.



wiha
Tools that work for you



Länge mm	wiha®	
	6356 €	Bestell- Nr.
59	20,60 (W530)	...2035

VDE-Wechselklingen-Satz slimBit

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. **Mit reduziertem Klingendurchmesser** durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. **Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.**




wiha
Tools that work for you

Ausführung	Satzinhalt	wiha®	
		6356 €	Bestell- Nr.
6-teilig	4 Wechselklingen Schlitz (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 Wechelsklingen Kreuzschlitz (6356) PH 1; 2	48,80	...9006
6-teilig	4 Wechselklingen Schlitz (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 Wechelsklingen Kreuzschlitz (6356) PZ 1; 2	51,10	...9011
6-teilig	4 Wechselklingen Schlitz (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 Wechelsklingen Kreuzschlitz (6356) PZ/S 1; 2	51,10	...9016
6-teilig	6 Wechselklingen Innensechskant (6356) 2*; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	48,80	...9021
6-teilig	6 Wechselklingen für Innen-TORX® (6356) T 8; 9; 10; 15; 20; 25	48,80	...9070
6-teilig	2 Wechselklingen Schlitz (6356) 2; 2,5 mm 2 Wechelsklingen Kreuzschlitz (6356) PH 0; 1 2 Wechelsklingen Kreuzschlitz (6356) PZ 0; 1	51,10	...9055
15-teilig	2 Wechselklingen Schlitz (6356) 3,5; 5,5 mm 2 Wechselklingen Kreuzschlitz (6356) PH 1; 2 2 Wechselklingen Kreuzschlitz (6356) PZ 1; 2 2 Wechselklingen Kreuzschlitz (6356) SL/PZ 1; 2 4 Wechselklingen Innen-TORX® (6356) T 10; 15; 20; 25 2 slimBit Boxen 1 Gürtelhalter für slimBit Box	97,50	...9060

* Ohne slimTECHNOLOGY.

(W530)



6356 9011

6

VDE-Wechselklingengehalter slimBit

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. **Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, stückgeprüft bei 10000 V.**

Anwendung: Zur Aufnahme von 6-mm-Wechselklingen slimBit. Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.



wiha
Tools that work for you



Außen-Ø mm	Klingenlänge mm	wiha®	
		6356 €	Bestell- Nr.
13	170	20,60 (W530)	...2000