


### Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" für Innensechskantschrauben

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. **Mit mechanischer Festhaltefunktion**, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung auf Textilgurt.

**Hinweis:** Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf [7/129](#).




Ausführung	Satzinhalt mm	Länge mm	Wera 6032 €	Bestell- Nr.
8-teilig	2,0*; 2,5*; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0	28	83,00	...9005
5-teilig	4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0	100	57,70	...9010

\* Ohne Haltefunktion. (W526)

### VDE-Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innensechskantschrauben

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl. **Isoliert bis 1000 V AC** nach IEC 60900.

**Hinweis:** Nur kompatibel mit der isolierten Umschaltknarre (6222 0005) von Wiha.



Schlüsselweite mm	Länge mm	Wiha 6224 €	Bestell- Nr.
3,0	65	29,40	...0030
4,0	65	29,40	...0040
5,0	65	29,40	...0050
6,0	65	29,40	...0060
8,0	65	29,40	...0080

(W530)



### Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitzschrauben

**Ausführung:** Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

**6047** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

**6048** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatier.

**6845** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für Standzeitverbesserung, höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes (bessere Haftung in der Schraube).



6047 **format**  
professional quality



6048 **GEDORE**



6845 **HAZET**  
TIN

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Nennlänge mm	format	GEDORE	HAZET	Bestell- Nr.
			6047	6048	6845	
3,5	0,6	30	-	-	8,80	...0010
4,0	0,7	30	4,38	-	-	...0020
4,0	0,8	30	-	8,75	-	...0010
5,5	1,0	30	4,38	-	8,80	...0030
5,5	1,0	30	-	8,75	-	...0020
6,5	1,2	30	-	8,75	-	...0030
8,0	1,2	30	4,38	-	8,80	...0040

(W532) (W522) (W529)