

Bit für Innensechskantschrauben 1/4"

6463 Zähhart. Nach DIN 3126 C 6,3.




6457 Edelstahl, mit Torsionsbereich und Hex-Plus-Geometrie. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



25 mm

6429 Zähhart mit Hex-Plus-Geometrie. Nach DIN 3126 C 6,3.



Schlüsselweite mm	Länge mm	VE	format	Wera	Wera	Bestell- Nr.
			6463	6429	6457	
1,5	25	10	–	1,63	3,20	...0000
2	25	10	1,32	1,63	3,20	...0005
2,5	25	10	1,32	1,63	3,20	...0010
3	25	10	1,32	1,63	3,20	...0015
4	25	10	1,32	1,63	3,20	...0020
5	25	10	1,32	1,63	3,20	...0025
6	25	10	1,32	1,63	3,20 *	...0030
8	25	10	1,74	2,28	–	...0035

* Ohne „Take it easy“-ToolFinder.

(W546)

(W545)

(W545)

Bit für Innensechskantschrauben 1/4" Impaktor

NEU


Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsionsbits. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. **Abtrieb diamantbeschichtet.** Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 10 Stück.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.



Schlüsselweite mm	Länge mm	Wera	Bestell- Nr.
		6489	
4	25	41,90	...1020
5	25	41,90	...1025
6	25	41,90	...1030

(W545)




6

Bit für Innensechskantschrauben 1/4"

Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.

Schlüsselweite mm	Länge mm	VE	Wera	Bestell- Nr.
			6450	
2	50	10	3,08	...0005
2,5	50	10	3,08	...0010
3	50	10	3,08	...0015
4	50	10	3,08	...0020
5	50	10	3,08	...0025
6	50	10	3,08	...0030
8	50	10	5,10	...0035

(W545)



Bit für Innensechskantschrauben 1/4" Impaktor

NEU

Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsion-Bits. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. **Abtrieb diamantbeschichtet.** Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.



Schlüsselweite mm	Länge mm	Wera	Bestell- Nr.
		6497	
4	50	32,30	...0520
5	50	32,30	...0525
6	50	32,30	...0530

(W545)

