Bit für Innensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3



Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX[®]-Profil nicht möglich.

Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4"

							25 mm
6433	Zähhart. Nach DIN 3126 C 6,3.			644C	Zähhart, mit BiTorsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.	۲	and and
		6433	professional quality			6440	
644A	Zähhart. Nach DIN 3126 C 6,3.			6465	Abtrieb diamantbeschichtet. Ähnlich		<u> </u>
		644A			DIN 3126 C 6,3.	6465	professional quality
6353	Zähhart, mit Torsionsbereich. Ähnlich	۲		6442	Abtrieb diamantbeschichtet, mit BiTorsions-	۲	anne (
	DIN 3126 C 6,3.	6353	format professional quality		bereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.	6442	
644B	Zähhart, mit Torsionsbereich.		(Times	6444	Edelstahl, mit Torsionsbereich.		gmer.
	Àhnlich DIN 3126 C 6,3.	644B			Âhnlich DIN 3126 C 6,3.	INOX 6444	Wera
			Wera format	州 Wera	Wera format	州 W Wera	M. Wera
	Länge VE	6433	644A 6353	644B	644C 6465	6442	6444 Bestell-

			professional quality	Wwerd	professional quality	W werd	M Meid	professional quality	M Meig	W werd	
	Länge	VE	6433	644A	6353	644B	644C	6465	6442	6444	Bestell-
Größe	mm		€	€	€	€	€	€	€	€	Nr.
Т 5	25	10	-	0,98	_	-	_	-	_	-	0000
Т 6	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	-	-	-	-	0001
Τ7	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	-	-	-	-	0002
Т 8	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	-	-	-	3,94	0003
Т 9	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	-	-	-	-	0004
T 10	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	3,59	1,82	3,82	3,94	0005
T 15	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	3,59	1,82	3,82	3,94	0010
T 20	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	3,59	1,82	3,82	3,94	0015
T 25	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	3,59	1,82	3,82	3,94	0020
T 27	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	_	-	_	-	0025
Т 30	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	3,59	1,82	3,82	3,94	0030
T 40	25	10	0,79	0,98	1,37	1,80	3,59 *	1,82	3,82 *	3,94 *	0035
T 45	25	10	_	2,80	_	_	_	_	_	-	0040
T 50	25	10	_	2,80	_	_	_	_	_	_	0045
T 55	25	10	_	5,75	_	_	_	_	_	_	0050
* Ohne "Take it easy"-ToolFinder.			(W546)	(W545)	(W546)	(W545)	(W545)	(W546)	(W545)	(W545)	

6