

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, kurz

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

- 6053** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
- 6054** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert.
- 6857** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für Standzeitverbesserung, höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes (bessere Haftung in der Schraube).
- 6160** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
- NEU**
- 605A** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. **Mit mechanischer Festhaltefunktion**, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

6,3 mm
1/4"



6053 **format**
professional quality



6054 **GEDORE**



6857 **HAZET**
TIN



6160 **STÄHLWILLE**



605A **Wera**
Zyklus

Nennlänge für	Größe	mm	für Schrauben	format	GEDORE	HAZET	STÄHLWILLE	Wera	Bestell-Nr.
				6053	6054	6857	6160	605A	
	T 8	30	M2,5	–	8,45	10,90	9,15	7,65	...0008
	T 9	30	M3	–	8,45	10,90	9,15	7,65	...0009
	T 10	30	M3 –M3,5	5,75	8,45	10,90	9,15	7,65	...0010
	T 15	30	M3,5–M4	5,75	8,45	10,90	9,15	7,65	...0015
	T 20	30	M4 –M5	5,75	8,45	10,90	9,15	7,65	...0020
	T 25	30	M4,5–M5	5,75	8,45	11,00	9,15	7,65	...0025
	T 27	30	M4,5–M6	5,75	8,45	11,00	9,05	7,65	...0027
	T 30	30	M6 –M7	5,75	8,45	11,00	9,15	7,65	...0030
	T 40	30	M7 –M8	5,75	8,75	11,00	10,25	7,65	...0040
				(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W526)	

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. **Mit mechanischer Festhaltefunktion**, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Größe	Länge	mm	für Schrauben	Wera	Bestell-Nr.
				605A	
T 25	100		M4,5–M5	9,65	...1025
T 27	100		M4,5–M6	9,65	...1027
T 30	100		M6 –M7	9,65	...1030
T 40	100		M7 –M8	9,65	...1040
				(W526)	



Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. **Mit mechanischer Festhaltefunktion**, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung auf Textilgurt.

Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf [7/129](#).

6,3 mm
1/4"



605A 9010



605A 9005

Ausführung	Satzinhalt	Länge	Wera	Bestell-Nr.
		mm	605A	
			€	
4-teilig	T 25; 27; 30; 40	100	44,80	...9010
9-teilig	T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	28	77,80	...9005
			(W526)	