
## Bit für Schlitzschrauben 5/16" DIN 3126 C 8







Wera

				∰ Werα	
Klingenbreite	Klingenstärke	Länge	VE	6462	Bestell-
mm	mm	mm		€	Nr.
8	1,2	41	10	4,22	0015
10	1,6	41	10	6,70	0020
				(W545)	

				₩ Wera	
Klingenbreite	Klingenstärke	Länge	VE	6462	Bestell-
mm	mm	mm		€	Nr.
12	2	41	10	6,70	0025
				(W545)	

## Bit für Kreuzschlitzschrauben Phillips/Pozidriv 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart.

6464 Phillips (PH).

6466 Pozidriv (PZ).





6466

			₩ Wera	₩ Wera	
	Länge	VE	6464	6466	Bestell-
Größe	mm		€	€	Nr.
3	32	10	2,58	2,80	0015
4	32	10	2,58	2,80	0020
			(W545)	(W545)	

## Bit für Innensechskantschrauben 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.





			₩ Wera	
Schlüsselweite	Länge	VE	6468	Bestell-
mm	mm		€	Nr.
3	30	10	3,14	0005
4	30	10	3,14	0010
5	30	10	3,14	0015
			() A ( E 4 E )	

			₩ Wera	
Schlüsselweite	Länge	VE	6468	Bestell-
mm	mm		€	Nr.
6	30	10	3,14	0020
8	30	10	3,80	0025
			(W545)	

## Bit für Innen-TORX®-Schrauben 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart.





			∰ Wera	
	Länge	VE	6470	Bestell-
Größe	mm		€	Nr.
T 20	35	10	4,16	0005
T 25	35	10	4,16	0010
T 27	35	10	4,16	0015
T 30	35	10	4,16	0020
			(\M/545)	

	Länge	VE	6470	Bestell-
Größe	mm		€	Nr.
T 40	35	10	4,58	0025
T 45	35	10	4,58	0030
T 50	35	10	4,90	0035
T 55	35	10	5,30	0040
			(W545)	

